

46#透平油 国标工业级抗氧防锈 生产销售

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 46#透平油 国标工业级抗氧防锈 生产销售 |
| 公司名称 | 河北润辉化工有限公司 |
| 价格 | 1600.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:德润克牌 型号:46# 产地:山东省德州市 |
| 公司地址 | 东光县大单镇孙营盘村 |
| 联系电话 | 13210998887 |

产品详情

46#透平油

概述

46#透平油是采用深度精制的基础油，加入精选的抗氧剂、防锈剂、金属钝化剂及抗泡剂等功能剂调制而成，具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能。

性能特点

优异的防锈、抗泡和防腐蚀、超强安定性能等优点，可防止进水而引起的腐蚀和锈蚀；本产品可有效的分离水分，使进入系统的空气迅速消除，延长使用周期。

推荐用途

本产品主要用于电力工业、炼油化工、钢铁、船舶及其他工业汽轮机组得润滑和密封。

德润克牌

| | | | |
|------------|-------|-------|------|
| ISO级别 | 32 | 46 | 68 |
| 密度, kg/@15 | 0.852 | 0.862 | 0.87 |
| | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 释气特性 | | 2.9 | 3.8 | 6.2 |
| 闪点, COC, | | 212 | 224 | 230 |
| 氧化 | D943, 酸值降低到2.0的时间, 小时 | 10000 | 15000 | 15000 |
| | IP280 (TOP), 质量百分数, % | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| 稳定性 | | | | |
| 倾点, | | -15 | -12 | |
| 粘度 | Mm2/s@40 | 30.6 | 44 | 65 |
| | Mm2/s@100 | 5.3 | 6.6 | 8.4 |

注意事项

使用本产品时, 必须把润滑系统清洗干净, 避免污染新油

贮存和使用过程中不得与其它油品混合, 同时避免水和杂质混入

包装形式

200L国标桶包装、净重170KG。