

磨削油 精密磨床机床冷却油 厂家销售

产品名称	磨削油 精密磨床机床冷却油 厂家销售
公司名称	河北润辉化工有限公司
价格	1850.00/桶
规格参数	品牌:德润克牌 型号:DRK 产地:山东省德州市
公司地址	东光县大单镇孙营盘村
联系电话	13210998887

产品详情

磨削油

磨削油为透明性油状液体，基础油为精制石蜡基矿物油配以多种优质添加剂，在极压润滑、抗氧化、冷却、防锈、排销、沉降性等方面功能强大。特别适合用于高速磨削加工中的各类磨床加工，可对不同的钢件及非金属件进行磨削加工。

产品特性：

- 1、德润克牌磨削油具有快速的冷却性能，可快速降低磨削加工中刀具及工件的温度，防止刀具及工件的烧结。
- 2、德润克牌磨削油具有优异的极压润滑性能，降低加工中工件的摩擦，显著提高工件的加工精度及工作效率。
- 3、德润克牌磨削油具有优异的清洗性，快速有效的清洗掉加工产生的细小的粉末，避免这些颗粒间的粘结。有效避免堵塞，提高工件的光洁度。
- 4、德润克牌磨削油具有防锈周期长，效果高等特点。

5、本品为直接使用，不需要加入水，直接加入循环使用即可。

6、使用周期可长达12个月，平时只需续加使用即可。

磨削油分水基和油基。油基，以润滑效果*，水基以冷却效果*。纯油基可提高加工效率及工件的精确度，防锈时间长、无需更换等优点。

本产品特别使用于对碳钢、不锈钢、合金钢、耐热钢、等难加工金属的精磨削加工。可用于内圆磨、外圆磨、平面磨及成形磨工序的生产加工。

项目/指标		实测	试验方法
运动粘度40	3.6~7.14mm ² /s	6.85	GB/T 265
钢片腐蚀实验50摄氏度	3h	1a	GB/T 5096
机械杂质	0.01	无	GB/T 5096
闪点（开口）	105	170	GB/T 265
倾点，	-8	-15	GB/T 3535
外观	目测	淡黄透明	观测法

国标桶200L包装（净重170KG）

本品密封保存于干燥处，应避免暴晒、雨淋及混入杂质。

在使用前尽量把油箱及油路清理干净后，在加入本产品，以免影响使用效果。

使用中严禁混入水分、以及其它杂质。