

5#主轴油 厂家销售锭子油

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 5#主轴油 厂家销售锭子油 |
| 公司名称 | 河北润辉化工有限公司 |
| 价格 | 1580.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:德润克牌 型号:5# 产地:山东省德州市 |
| 公司地址 | 东光县大单镇孙营盘村 |
| 联系电话 | 13210998887 |

产品详情

5#主轴油

产品简介

5#主轴油粘度极低的特种基础油精制而成，内含抗氧、防锈、抗磨耗及清静分散剂等多种精选添加剂，粘度指数高、产品性能稳定。本产品按照40 运动黏度分为2、3、5、7、10、15、22等牌号。

性能特长

良好的抗磨抗极压性，减少磨损。

优异抗腐防锈以及延长主轴使用寿命。

良好的抗氧化安定性，使用寿命长。

冷却性能好，有效降低轴承温度。

推荐应用

适用于各种无心磨床等设备的循环系统

适用于低压液压系统用油或其他精密机械润滑油。

适用于精密机床主轴轴承及其它循环、油浴、喷雾润滑的高速滑动轴承或精密滚动轴。

典型数据

| 项目 | 主轴油 | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| ISO粘度等级 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 运动黏度(40) , mm ² /s | 2.016 | 5.086 | 6.987 | 10.12 | 15.69 |
| 闪点, (开口) | - | 120 | 160 | 175 | |
| (闭口) | 78 | 92 | | | |
| 倾点 , | -18 | -15 | | | |

贮存条件

室内贮存，选择阴凉、通风、干燥的场所，防止水分和杂质混入。