

醇酸树脂涂料检测-检测报告

产品名称	醇酸树脂涂料检测-检测报告
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

醇酸树脂涂料是以醇酸树脂为主要成膜物质的合成树脂涂料；醇酸树脂可与其他树脂配成多种不同性能的自干或烘干磁漆、底漆、面漆和清漆，广泛用于桥梁等建筑物以及机械、车辆、船舶、飞机、仪表等涂装。涂料作为装饰，保护材料而使用的。其涂膜应具备一定的装饰、保护性能，这是对任何涂料的共同性要求，而更为重要的是发挥它的特定保护性能。满足特定的技术要求，这就要求涂料的质量检查，不仅要检查涂膜在常规情况下的质量情况，而且要检查涂膜在被涂物所处的特定环境下的质量情况，用以判断涂料质量是否符合使用要求。

检测项目及依据标准

检测项目	依据标准
醇酸树脂涂料	GB/T 25251-2010
在容器中的状态	GB/T 25251-2010 (5.4)
不挥发含量	GB/T 1725-2007
漆膜外观	GB/T 25251-2010 (5.15)
干燥时间	GB/T7814-2008(4.9)
耐水性	GB/T1728-1979
耐酸性	GB/T 25251-2010 (5.25)
遮盖力	GB/T 25251-2010 (5.23)
结皮性	GB/T 25251-2010 (5.10)
施工性	GB/T 25251-2010 (5.11)
重涂适应性	GB/T 25251-2010 (5.12)
铅笔划格	GB/T 25251-2010 (5.16)
耐挥发油性	GB/T 9286-1988