高楼往复式救生缓降器价格 救生缓降器 卫家消防值得选择

产品名称	高楼往复式救生缓降器价格 救生缓降器 卫家消防值得选择
公司名称	浙江卫家消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市虎山街道通达路201号
联系电话	18957006190

产品详情

浙江卫家消防科技有限公司是一家致力于民用逃生装备研发、生产及销售的企业。地处浙闽赣三省交界，毗邻世界自然遗产地江郎山、清漾祖居地，区位条件优越、交利、环境优美。公司主要生产：呼吸器系列产品，应急逃生产品等消防装备。

卫家消防科技为您分享：消防过滤式自救呼吸器是绝大多数室内场所发生火灾时较佳的逃生用品之一。经研究，发生火灾时，真正被火烧死的并不多，救生缓降器价格，大多数都死于烟熏，消防过滤式自救呼吸器是企业单位及家庭必备的个人防护用品。

过滤式自救呼吸器防护对象：1氧化碳（CO）、毒烟、毒雾，油雾透过系数＜5%，吸气阻力＜800pa，救生缓降器，呼气阻力＜300pa。

公司奉行“ 信誉第--、客户至上 ”服务宗旨，热忱欢迎前来洽谈咨询。

卫家消防科技为您分享：消防过滤式自救呼吸器是一种自给开放式空呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门，供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，救生缓降器使用方法，抢险救灾和救护工作。

消防过滤式自救呼吸器使用方法

1、 当发生火灾时，立即沿包装盒开启标志方向打开盒盖，撕开包装袋取出呼吸装置。

2、 沿着提醒带绳拔掉前后两个红色的密封塞。

3、 将呼吸器套入头部，拉紧头带，迅速逃离火场。

公司奉行“ 信誉第--、客户至上 ”服务宗旨，热忱欢迎前来洽谈咨询。

技术指标

1、防护时间：XHZLC40型40min;

2、吸气阻力：95L/min时不大于800pa。

3、呼气阻力：95L/min时不大于300pa。

4、油雾透过系数：不大于5%。

5、吸气温度：0.25%1氧化碳时不大于65°C。

7、佩戴重量：不大于1000g。

8、1氧化碳防护浓度0～1.0%。

9、单台产品包装盒外形尺寸：210mm*140mm*111mmm;

浙江卫家消防科技有限公司是一家致力于民用逃生装备研发、生产及销售的企业。地处浙闽赣三省交界，毗邻世界自然遗产地江郎山、清漾祖居地，区位条件优越、交利、环境优美。公司主要生产：呼吸器系列产品，应急逃生产品等消防装备。

卫家消防科技为您分享：使用注意事项

1、本产品仅供一次性使用，只供个人防毒自救。

2、产品在使用过程中，外界毒气经过滤毒罐后，吸气温度将会上升，说明外界毒气浓度高，滤毒罐内的药剂正在进行滤毒反应，向使用者提供

清洁空气，吸气温度较高是正常现象，此时可取下呼吸器，在逃离险境后方可取下。

3、本产品靠过滤外部的空气呼吸，因此当火灾时空气中氧气浓度低于l7%时不可使用。

4、产品备用状态时，环境温度应为0～40°C，周边无热源，、及腐蚀性物品，通风应良好，无雨淋及潮气侵蚀。

5、本呼吸器为存放型，一旦固定存放后，不能随意搬动、敲击、拆装，以免引起意外失败。

6、本呼吸器供成年人佩戴。在小孩佩戴时，高楼往复式救生缓降器价格，需成人提供帮助。

7、撕破包装盒盖的开启封条及包装袋，真空包装即已破坏，密封无法恢复，视为呼吸器已被使用。

公司奉行“ 信誉第--、客户至上 ”服务宗旨，热忱欢迎前来洽谈咨询。

高楼往复式救生缓降器价格-救生缓降器-卫家消防值得选择由浙江卫家消防科技有限公司提供。浙江卫家消防科技有限公司为客户提供“ 火灾报警产品,火灾防护产品,灭火设备产品 ”等业务，公司拥有“ 浙江卫家消防科技有限公司 ”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘豪杰。同时本公司还是从事自救绳，逃生自救绳，消防自救绳的厂家，欢迎来电咨询。