

大倾角挡边运料带 大倾角挡边带

产品名称	大倾角挡边运料带 大倾角挡边带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

大倾角挡边运料带也叫大倾角裙边隔板带，是利用输送带上面的裙边挡边挡板形式，输送角度成50-90度的角度。具有输送量大，占地面积小，维护简单等特点。

大倾角挡边运料带结构简单，运行可靠，维修方便等优点，占地少等特点，因而是大倾角输送和垂直提升物料的理想皮带。

大倾角挡边运料带基带要求

(1) 大倾角挡边运料带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。

(2) 对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求有一定的刚性。

(3) 公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

大倾角挡边运料带基带的构造

大倾角挡边运料带基带是由有上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6 (mm) ;下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5 (mm)。带芯材料承受拉力，其材料可以是尼龙帆布 (NN) 聚酯 (EP) 棉帆布 (CC) 或钢丝绳 (ST)。为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB/T7984的标准规定，