

轻钢别墅建房施工辅材抗拔连接件抗风连接件L型角码BP垫片

产品名称	轻钢别墅建房施工辅材抗拔连接件抗风连接件L型角码BP垫片
公司名称	云南顺筑装配式房屋科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区第三城·映象欣城A区A2幢2701号
联系电话	18088488252

产品详情

建一套轻钢别墅需要些什么材料呢？轻钢别墅建房主要材料：G550*AZ150的镀铝锌轻钢主体材料、钢丝网膜、楼承板、聚苯颗粒、顺筑筑墙宝、9MM OSB板、20mm水泥纤维板、10mm水泥纤维板、10mm硅酸钙板、挂瓦条、金属彩石瓦、沟瓦、脊瓦、山墙板、山墙板、檐口瓦、檐口瓦、防水卷材、结构胶、金属雕花板、雕花板配件、平头钻尾、钢排钉、外六角钻尾螺丝、盘头自攻钉、铆钉、M16螺母、螺栓垫片BP、化学螺栓、抗拔件HT4、L型直角码、抗风连接件H2.5、墙体对穿连接件、条形钢带、宽300mm加固钢带、宽178mm加固钢带、宽50mm托梁加固钢带、防潮垫等材料都是轻钢别墅建材需要的材料。

云南顺筑绿建在施工队的培育过程中，就锱铢必较的让施工学会配件所使用的位置，以达到云南顺筑绿建的施工规范，保证业主的住房安全。整理了轻钢别墅主体施工中配件的名称及用途。

化学锚固螺栓：云南顺筑绿建轻钢别墅的一楼墙体底导梁与地基基础连接处使用，间距1m以内，尺寸一般为M16x200mm。

螺栓垫片BP：云南顺筑绿建轻钢别墅的一楼墙体底导梁与地基基础连接处使用，尺寸为：75x75mm。

抗拔连接件HTT4：云南顺筑绿建轻钢别墅的建筑几大转角处墙体与地基连接处使用以及内部承重墙体端点（如墙体与地基节点连接处）使用。

墙体楼板对穿连接件H500：云南顺筑绿建轻钢别墅墙体上层底导梁与下层顶导梁对穿连接时使用（托梁H300mm使用，外墙墙体及内部承重墙位置使用）。

宽300mm过梁钢扳：云南顺筑绿建轻钢别墅的门窗洞口宽度超过1.2米的承重墙过梁处双面加固使用，上下翼沿封板打钉间距150mm钉一颗，中部每根斜拉杆件至少打钉一颗。
(所有结构节点加固必须在组装时完成)

组合梁加固钢板：云南顺筑绿建轻钢别墅的组合梁双面封板加固使用，上下翼沿封板打钉间距150mm，中部每根徐拉杆件至少打钉2颗。

组合梁柱加固钢板：云南顺筑绿建轻钢别墅的组合梁、组合柱捆扎使用，每隔一米环形捆扎一道，S形打钉，间距10CM。

楼板拖梁剪刀形加固钢带：云南顺筑绿建轻钢别墅的托梁长度超过3米以上的楼板，拖梁中间部位两条交叉剪刀形钢带加固，钢带必须拉直，不得出现弧形。(3m楼板加一组交叉加固钢带，4.5以上加两组交叉加固钢带)

条形钢带：云南顺筑绿建轻钢别墅的屋面屋脊处两个坡水碰角处使用，间距1.2m以内及轻钢别墅的上一层墙体与下一层墙体龙骨竖向连接使用，连接时必须兼顾到上下两层墙体的竖向杆件，间距不大于1.2m/片(若上下两层竖向杆件实在无发兼顾、可将钢带一分为二分别连接到楼板托梁上)

抗风连接件H2.5：云南顺筑绿建轻钢别墅的屋面支撑和墙体的连接件。轻钢别墅屋面龙骨与墙体连接处使用，间距1.2m以内屋面龙骨与主支撑连接处使用。

平面连接钢片：云南顺筑绿建轻钢别墅的两块墙体端头水平位置处连接使用，间距1m以内(生产龙骨开孔片、敲平使用)。

盘头自攻钉(20mm)：云南顺筑绿建轻钢别墅的盘头自攻钉用处分为：墙体、托梁、天花、支撑、屋面以及每层都需要用的到。

外六角燕尾(25mm)：云南顺筑绿建轻钢别墅的墙体与抗拔连接件连接使用，每个抗拔连接件使用15颗钉。

外六角燕尾(50mm)：云南顺筑绿建轻钢别墅的二、三层墙体底导梁与楼板连接使用，S型打钉连接，间距150mm。

沥青防潮垫层：云南顺筑绿建轻钢别墅的一楼墙体底导梁与地基基础连接处使用

铆钉：云南顺筑绿建轻钢别墅的龙骨组装使用。

原材料镀铝锌钢带卷：是预制轻钢装配式房屋龙骨杆件的原材料，云南顺筑绿建采用的型号是G550*AZ150的钢材型号，具有抗腐蚀、耐热性好等作用，主体结构使用寿命达70年以上。

镀铝锌轻钢龙骨：是轻钢别墅主体轻钢龙骨杆件，其杆件的形状需要轻钢别墅龙骨设计师预先设计生产运输到现场，按照施工组装图纸进行安装即可。

钢丝网：是轻钢别墅实心灌浆墙体免拆模板，其规格为：600mm × 2500mm × 0.35mm，重量2KG左右。