

Makrolon德国拜耳PC中国经销商

产品名称	Makrolon德国拜耳PC中国经销商
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	34.00/kg
规格参数	品牌:科思创Covestro 商品名:拜耳PC总代理商 特性:模克隆(pc)聚碳酸酯
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

Makrolon德国拜耳PC中国经销商

Makrolon德国拜耳PC(中国)总代理商在哪里 ; 科思创Covestro\拜耳模克隆(pc)聚碳酸酯 代理商

塑料

模克隆：耐高温，对创新者颇具吸引力

模克隆 聚碳酸酯坚固耐用、轻质、具有与玻璃一样的透明度，并在极低温下依然保持优异的耐冲击性。这种材料还具有很好的尺寸稳定性，易于成型。其耐热性同样非同凡响，玻璃化温度高达148C。

模克隆 是一种用途非常广泛的热塑性塑料，可用于医疗设备、汽车大灯、运动设备、电子产品、眼镜、建筑玻璃、LED照明以及众多其他产品。科思创丰富的模克隆 聚碳酸酯树脂产品组合包括通用产

品、照明、医疗和食品接触、阻燃、冲击改性和玻纤增强品级，可使用注塑、挤压和吹塑工艺。聚碳酸酯比玻璃坚固轻巧，还可以节省能源，减少二氧化碳排放。这些优势让模克隆数十年来一直深受信赖，是进行未来产品创新的基础性材料。

德国拜耳(Makrolon)PC全系列产品：

通用级

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 1260耐冲击; 低黏度;

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 2805中黏度,注塑或挤塑成型,用于工业,电器配件

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 2867一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定; - ;燃烧性; UL 94 V-2

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 3103一般用途; 高黏性; 紫外线稳定;可利用在透明，透亮和不透明的用品

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 3105一般用途; 高黏性;;可利用在透明，透亮和不透明的用品

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 2605一般用途; 中等黏度; 可利用在透明，透亮和不透明产品

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 2667一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定; - ; UL 94 V-2

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 2807 一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 1804 挤压; 高黏性; 紫外线稳定; 优选为低板材;燃烧性; UL 94V-2

Makrolon科思创(上海拜耳)PC DP1-1883挤压; 高黏性; 紫外线稳定; - ;

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 1954低黏度; 紫外线稳定; 耐摩擦特

Makrolon科思创(上海拜耳)PC 2205一般用途; 低黏度;;可利用在仅透明颜色

Makrolon科思创(上海拜耳)PC ET UV110高黏性;

Makrolon科思创(上海拜耳)PC ET UV130高黏性;;

Makrolon科思创(上海拜耳)PC ET UV510高黏性;板材

Makrolon科思创(上海拜耳)PC ET UV530 高黏性;板材;

Makrolon科思创(上海拜耳)PC T7855 耐冲击; 中等黏度;;可利用在仅不透明的颜色; 的组分...

阻燃级:

Makrolon 2467氯和无溴阻燃; UL 94V-2

Makrolon 6165X阻燃; UL 94V-0 低黏度; - -熔化温度280 - 320

Makrolon 2865 氯和无溴阻燃; UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm; 中等黏度

Makrolon 6257 阻燃; UL 94V-0 低黏度; - ; -

Makrolon 6267 阻燃; UL 94V-0 低黏度; 紫外线稳定

Makrolon 6357 氯和无溴阻燃; UL 94V-0 中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon 6455 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度;;

Makrolon 6457 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; 紫外线稳定; - ;

Makrolon 6465 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度;; 可利用在仅不透明的颜色

Makrolon 6485 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度;;

Makrolon 6487 阻燃 UL 94 V-0 中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon 6555 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度;;

Makrolon 6557 阻燃; UL 94 V-/3.0 mm; 中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon 6717 阻燃; UL 94V-0/2.0 mm; 高黏性; 分支; 紫外线稳定

Makrolon KU1-1230 阻燃; 中等黏度; 紫外线稳

Makrolon 2665 氯和无溴阻燃; UL 94V-2 中等黏度

Makrolon 1844 氯和无溴阻燃; UL 94V-0/2.4 mm; 高黏性

Makrolon FR6901 阻燃; UL 94V-0 低黏度; 紫外线稳定;

玻璃增强级

Makrolon 8025 20%被加强的玻璃纤维; 高黏性; - ; 挤压; - - 融化温度310

Makrolon 8035 被加强的30%玻璃纤维; 被碾碎的纤维; 高黏性; - ; 挤压; - - 融解坦佩...

Makrolon 8315 被加强的10%玻璃纤维; 高黏性;; 可利用在仅不透明的颜色

Makrolon 8325 20%被加强的玻璃纤维; 高黏性; - ; 挤压; - ; 可利用在仅不透明的颜色

Makrolon 8345 被加强的35%玻璃纤维; 高黏性; - ; - - 融解温度310...

Makrolon 9125 20%被加强的玻璃纤维; 氯和无溴阻燃; UL 94V-0 中等黏度;

Makrolon 9415 被加强的10%玻璃纤维; 阻燃; UL 94 V-0 高黏性; - ;

Makrolon 9417 10%被加强的玻璃纤维; 氯和无溴阻燃; UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0...

Makrolon 9425 20%被加强的玻璃纤维; 氯和无溴阻燃; UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0...

Makrolon GF8001 20%玻璃纤维加强了; 低黏度; ...

Makrolon GF8002 15%被加强的玻璃纤维; 中等黏度;...

Makrolon GF9001 10%玻璃纤维加强了; 被碾碎的纤维; 阻燃; UL 94V-0

Makrolon DP1-1871 10%玻璃纤维加强了; 好表面质量; 氯和无溴阻燃;94V-0

Makrolon GF9002 10%被加强的玻璃纤维; 氯和无溴阻燃; UL 94V-0

Makrolon GF9003 15%被加强的玻璃纤维; 氯和无溴阻燃; UL 94V-0

Makrolon 1095 15%玻璃纤维加强了; 高黏性; ;挤出

光学级

Makrolon DP 1-1265 光学级 , 光存储介质; 低黏度; - ; 高纯度

Makrolon AL2447汽车照明设备; 低黏度; 紫外线稳定; ;可利用在透明颜色o...

Makrolon AL2647汽车照明设备; 中等黏度; 紫外线稳定; - ; - -融解脾气...

Makrolon DP1-1803聚碳酸酯纤维树脂是一线性 , 高黏性 , 高性能热塑性塑料的。

Makrolon DP1-1821聚碳酸酯纤维树脂是一线性 , 高黏性 , 高性能热塑性塑料的 , 高光学纯度、耐透射散射性及紫外线稳定性 , 色彩清晰 , 对矫正用镜片来说具有许多优点。

Makrolon DP1-1825耐冲击; 高黏性; 可利用在不透明的颜色的产品

Makrolon DP1-1837耐冲击; 中等黏度;

Makrolon DP1-1843中等黏度; 紫外线稳定; Rotomolding; 可利用在透明和透亮颜色;

Makrolon LQ2647光学透镜; 中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon LQ2687 光学透镜; 中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon LQ2887 光学镜片; 中等黏度;
紫外线稳定;提供波长高达400纳米 (nm) 的紫外线防护 , 同时阻挡高能量UVA和UVB射线.

Makrolon LQ3147 光学透镜; 高黏性; 紫外线稳定;

Makrolon LQ3187光学透镜; 高黏性; 紫外线稳定; - ...

Makrolon LTG-2623 光学透镜; 高黏性; 紫外线稳定; - ;...

Makrolon LTG-3123照明设备; 高强度放电(暗藏)透镜; 高黏性; 紫外线稳定;

医用品级:

Makrolon Rx1452 医疗设备; 低黏度; - ; -

Makrolon Rx1805医疗设备; 抗性油脂; 适用于辐射消毒; 依从粮食与药物管理局的要求...

Makrolon Rx2430 医疗设备; 适用于与高能的辐射的绝育; 依从要求...

Makrolon Rx2530 医疗设备; 适用于辐射消毒;

Makrolon Rx2635 医疗设备; 适用于与高能的辐射的绝育; 依从粮食与药物管理局mod的要求...

Makrolon 2808 医疗设备; 适用于ETO和蒸汽绝育在121 ° C

Makrolon 2258 医疗级

食品级:

Makrolon 1239 吹塑; 高黏性; 分支; 食品级; 挤压吹塑; 吹塑

Makrolon 1248 食品级; 中等黏度; 耐冲击;

Makrolon 3106食品级; 黏性; -

Makrolon 3108一般用途; 高黏性; 食品级;;

Makrolon 3156食品级; 高黏性;; - -...

Makrolon 3158食品级一般用途; 高黏性; - ;;...

Makrolon 3206 食品级; 高黏性; - ; - -融化温度280 - 320

Makrolon 2256 食品级; 低黏度;;

Makrolon 2405一般用途; 低黏度;;可利用在透明, 透亮和不透明的产品

Makrolon 2407一般用途; 低黏度; 紫外线稳定;;可利用在透明, 透亮...

Makrolon 2456食品级; 低黏度;; - -

Makrolon 2458一般用途; 低黏度; - ; 食品级;;

Makrolon 2558一般用途; 中等黏度; - ; 食品级; - ;

Makrolon 2656食品级; 中等黏度;

Makrolon 2658一般用途; 中等黏度; - ; 食品级;;

Makrolon 2806 食品级; 中等黏度; 可利用在透明, 透亮和o...

Makrolon 2856 食品级; 中等黏度;

Makrolon 2858食品级;一般用途; 中等黏度;

Makrolon 3106食品级; 高黏性;

Makrolon 3108食品级一般用途;高黏性;;

Makrolon 3156食品级;高黏性;

Makrolon 3158食品级一般用途;高黏性; - ;

Makrolon 3206 食品级;高黏性;融化温度280 - 320 ° C

特殊品级

Makrolon SF-800结构泡沫;玻璃纤维加强了;阻燃; - ; -

Makrolon SF800Z 结构泡沫;被加强的5%玻璃纤维;被碾碎的纤维;氯和无溴阻燃;中等visc...

Makrolon SF805 结构泡沫;被加强的5%玻璃纤维;正常纤维;氯和无溴阻燃;高viscos...

Makrolon SF-810结构泡沫;玻璃纤维加强了;阻燃; - ;

Makrolon LED2045光波制导;与zui高的传输的个人计算机;低黏度; - ; - -融解t...

Makrolon LED2245 光波制导;与zui高的传输的个人计算机;低黏度;