

山东玻纤土工格栅厂家优质产品

产品名称	山东玻纤土工格栅厂家优质产品
公司名称	泰安创拓工程材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:6米 型号:50KN 产地:泰安
公司地址	高新技术开发区
联系电话	15865388156

产品详情

山东玻纤土工格栅厂家优质产品

检测项目包含：拉伸强度：在拉伸实验中，试样直至断裂为止所受的大拉伸应力即为拉伸强度，在学术界称之为抗拉强度。延伸率：延伸率即试样拉伸断裂后标距段的总变形与原标距长度之比的百分数。

玻璃纤维格栅是以玻璃纤维为材质，采用一定的编织工艺制成的网状结构材料，为保护玻璃纤维、提高整体使用性能，经过特殊的涂复处理工艺而成的土工复合材料。

玻璃纤维的主要成份是：氧化硅、是无机材料，其理化性能极具稳定，并具有强度大、模量高，很高的耐磨性和优异的对寒性，无长期蠕变；热稳定性好；网状结构使集料嵌锁和限制；提高沥青混合料的承重能力。因表面涂有特殊的改性沥青使其具有两重的复合性能，极大地提高了土工格栅的耐磨性及剪切能力。

有时配合自粘感压胶和表面沥青浸渍处理，使格栅和沥青路面紧密结合成一体。由于土石料在土工格栅网格内互锁力增高，它们之间的摩擦系数显著增大（可达0.8~1.0），土工格栅埋入土中的抗拔力，由于格栅与土体间的摩擦咬合力较强而显著增大，因此它是一种很好的加筋材料。同时土工格栅是一种质量轻，具有一定柔性的塑料平面网材，易于现场裁剪和连接，也可重叠搭接，施工简便，不需要特殊的施工机械和专业技术人员。

撕裂强度：它是测定薄膜或薄片耐撕裂性的一个实验办法中定义的一个术语。该办法是将切有规则裂口的试样在专门的实验机上进行的一种撕裂实验。顶破强厚度单位面积质量渗透系数：渗透系数又称水力传导系数。

在各向同性介质中，它定义为单位水力梯度下的单位流量，表明流体通过孔隙骨架的难易程度。此外，土工格栅检测还包含外观、物理性能（包含：单位面积质量测定、幅度测定、网孔尺度测定）；力学性能（包含：条带拉伸实验、接头/接缝宽条拉伸实验、粘焊点）的项目检测。

山东玻纤土工格栅厂家优质产品