

顺筑轻钢隔墙龙骨140#天地龙骨竖向龙骨镀铝锌材质

产品名称	顺筑轻钢隔墙龙骨140#天地龙骨竖向龙骨镀铝锌材质
公司名称	云南顺筑装配式房屋科技有限公司
价格	24.00/支
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区第三城·映象欣城A区A2幢2701号
联系电话	18088488252

产品详情

采用的是轻钢复合墙体，该施工技术是传统加砌砖隔墙的升级替代产品，云南顺筑绿建轻钢160厚隔墙可替代传统240厚砖墙，轻钢110厚隔墙可替代200厚砖墙，云南顺筑绿建轻钢复合墙体隔墙的应用弥补了传统加砌块施工的缺点，省去了构造柱圈梁的施工，轻钢复合墙体的单项造价轻钢隔墙略低于相应厚度的砖墙造价，且水电免开槽补粉，安装费可降低20-30%。目前，该项施工技术成为了各大设计院争相追捧的施工工艺。云南顺筑绿建轻钢整体抗震隔墙那么轻钢整体抗震隔墙带来的技术革新有哪些好处呢？。

云南顺筑绿建轻钢隔墙项目工期可缩短30-50%。采用云南顺筑绿建轻钢复合墙体做隔墙，该施工材料是工厂预定制生产，在现场只需完成组装工作，且在施工过程中，省去了构造柱圈梁的基础施工，同时，水电也是在龙骨设计深化过程中完成水电预埋孔位的设计，生产过程中自动完成材料的冲孔环节，故在施工过程中省去水电开槽补粉环节，为施工周期提高了一定的效率。

建筑自重降低40-50%。采用云南顺筑绿建轻钢复合墙体做隔墙，墙体材料采用G550*AZ150的材料为主体材料，每平方的用钢量约为6KG，聚苯颗粒+水泥+筑墙宝每平米的重量约为35KG（90mm厚），那么云南顺筑绿建轻钢复合墙体的墙体重量为45KG/平方米（含粉糊层）。而传统加砌块的每平方的重量达130KG的自重。隔墙自重轻，进而对建筑的安全性也有所提高。

云南顺筑绿建轻钢隔墙项目综合投资造价降低20-30%：采用云南顺筑绿建轻钢复合墙体做隔墙，但以加砌块材料费和轻钢龙骨作为比较时必然是加砌块的材料费更便宜，但加砌块的施工复杂，项目周期长，得房率低，以及人工成本高，综合造价远轻钢复合墙体的隔墙造价高。云南顺筑绿建轻钢复合墙体做隔墙，在施工周期上，人工成本上以及得房率上都有一定的优势。

建筑使用面积增加10-15%：云南顺筑绿建轻钢隔墙采用云南顺筑绿建轻钢复合墙体做隔墙，其轻钢龙骨厚度为90mm，加上粉糊层以及装修等工序，其厚度不超过18mm，比传统的240厚砖墙的房屋使用率有了较大的提高。

云南顺筑绿建轻钢隔墙项目抗震设防效果提升50%：采用云南顺筑绿建轻钢复合墙体做隔墙，其施工结构由无数颗铆钉进行连接，进而将墙体构成一个整体，而常规的砖混结构和加砌块都是一层层用水泥粘

连而成，其整体性粘合度不够高，当地震横波来临时，必然对墙体造成一定的破坏了。

云南顺筑绿建轻钢隔墙隔音隔热效果提升30-50%：采用云南顺筑绿建轻钢复合墙体做隔墙，其墙体的填充材料由聚苯颗粒和水泥以及筑墙宝构成。众所周知，泡沫聚苯颗粒具有隔音保暖隔热的效果，这样的施工技术比传统建筑的保暖性有所提高。

云南顺筑绿建轻钢隔墙施工难度低，劳动强度降低50%：传统的加砌块施工需要构造柱圈梁的施工，以及加砌块的切断，水电的开槽补粉等复杂工序。而采用云南顺筑绿建轻钢复合墙体做隔墙，只需做轻钢龙骨的轻劳动力的组装，以及墙体的水电预埋和浇筑等工作，将传统的施工难度和强度有所下降，同时增加了劳动者的施工积极性。

云南顺筑绿建轻钢隔墙绿色节能环保，能耗污染降低20%：云南顺筑绿建的轻钢复合墙体主体材料采用G550*AZ150的镀铝锌钢带，在生产墙体的过程中，比传统建筑的材料的生产的污染减少20%。且装配式建筑是符合绿色发展的理念，同时也是不断推广的新型建筑方式。

在传统观念里，冷弯薄壁型钢结构只能运用在低层建筑中，比如1至6层的低层建筑施工，高层建筑无法使用冷弯薄壁型钢结构。但是，云南顺筑绿建不仅仅只做纯轻钢低层建筑，云南顺筑绿建的轻钢只是个纽带，我们把轻钢与混凝土，轻钢与重钢结构重新优化组合，形成高层体系隔墙建筑。那么高层的建筑物是怎么运用轻钢的呢。

云南顺筑绿建高层建筑物常常采用冷弯薄壁型钢做隔墙，云南顺筑绿建高层建筑施工体系：混凝土框架结构+轻钢整体抗震隔墙体系和重钢结构+轻钢整体抗震隔墙体系，该建筑体系的工艺工法是传统混凝土+加砌砖隔墙的升级替代产品。

但是有没有自己做隔断墙简单的办法？云南顺筑绿建为大家分享自己做隔断墙的简单方法。采用市场上常见的加砌块做隔墙，加气砌块作为墙体使用根据建筑设计规定长度超过6米需要加构造柱增加其稳定性，高度超过4米需要增加混凝土圈梁，敷设两层加气块需要配筋带拉接增加稳定性，加气砌块需要大量砌筑砂浆砌筑且与构造柱圈梁，配筋带连接而成墙体，而对于水电开槽，150以上厚度的砌块开槽简单些。市场上隔墙施工技术多种多样如再薄的开槽墙面/砌块易出现贯通性开裂，墙体稳定性差，横向开槽过长很危险，且耗费时间与费用成本。因砌块稳定性差，吊挂重物很危险，尤其100-120厚的砌块稳定性更差，不能吊挂重物。再加上自己施工的难度大。如果采用轻钢做隔断墙，其施工简单灵活，自己也能完成施工。

如果您需要实心墙体可以采用轻钢龙骨钢网模灌注/喷筑墙体，轻钢龙骨内中空双面钢网喷筑墙体，轻钢龙骨水泥板免拆模喷筑墙，轻钢龙骨整体浇筑免抹灰墙体等四种方式做实心墙体。如果想要更简单点，可以在轻钢龙骨组装完成后可以用水泥纤维板或者是OSB板，硅酸钙板做封板再中心位置配以隔音棉进行填充，但这种做法的隔音效果比前者差，施工便利比前者快。云南顺筑绿建绿建轻钢隔墙的施工：需要按照我公司的施工图纸进行轻钢龙骨的组装和固定。

同时也会影响到轻钢别墅的隔音效果。那么，在建轻钢别墅的过程中应该怎么选材料才能保证轻钢别墅的隔音效果呢？下面小编带大家了解隔音效果好的轻钢别墅材料选择。为什么云南顺筑绿建的轻钢别墅隔音效果好呢？云南顺筑绿建采用的是轻钢别墅实心墙体工艺，可提高建筑物的隔音效果，云南顺筑绿建的实心墙体的施工工艺多种多样，总有一款适合你。比如：轻钢龙骨钢网模灌注/喷筑墙体，轻钢龙骨内中空双面钢网喷筑墙体。您了解过轻钢别墅吗？轻钢别墅是的是施工工艺有多种多样样轻钢龙骨水泥板免拆模喷筑墙，轻钢龙骨整体浇筑免抹灰墙体等等。