

NR Lite2 净辐射传感器输出一个净辐射值热电堆辐射表

产品名称	NR Lite2 净辐射传感器输出一个净辐射值热电堆辐射表
公司名称	联良科技（河北）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:kippzonen 型号:NR Lite2 产地:荷兰
公司地址	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸 工业区市政服务大厦临港管委会办公楼B4030-83
联系电话	13810022532 13810022532

产品详情

NR Lite2 设计用于常规的净辐射测量，即测量户外条件下入射辐射和逸出辐射之间的平衡情况。NR Lite2 设计独特，其双侧探测器均含有黑色锥形减震器，外表面涂油防粘防风雨的保护涂层。与其他传感器设计所不同的是，NR Lite2不含易碎的塑料圆顶，因此几乎无需维护。此外，还设有竖杆，防止鸟类影响输出信号。NR Lite2 使用方便。其工作原理基于一个热电堆传感器，电压与净辐射成正比，并通过一个 mV 输入直接与伏特计或数据记录仪相连。与我们的其他仪器产品一样，其还配有一根优质黄色电缆。NR Lite2适合在户外使用，完全符合CE标准要求。输出一个净辐射值。NR Lite2 净辐射传感器 - 技术参数
光谱范围 200 to 100.000 nm；灵敏度 10 V/W/m；响应时间 < 20 s；工作温度范围 -30 °C ~ +70 °C