

金水龙双层油罐 便民式撬装加油站使用 天津撬装加油站使用

产品名称	金水龙双层油罐 便民式撬装加油站使用 天津撬装加油站使用
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

产品详情

泰安金水龙金属容器有限公司专业油罐生产销售安装厂家，生产油罐满足各个领域的应
用，便民式撬装加油站使用，欢迎广大客户朋友咨询订购。关于撬装式加油站油罐的选址问题，简单介绍如下：

首先，库址要经过量化风险分析，不能影响周边的企业、厂矿和居民区，安全距离
和风险要能保证对周边的影响在标准允许范围内；

其次，要考虑当地的气候条件、雷暴季节的长短、地质条件，是否有可能产shengdi震
等地质灾害。

其他还应当考虑工艺方面的要求，整个生产布局的要求。其中，安全应当作为选择
库址的一个zui重要的前提条件

好了，天津撬装加油站使用，泰安金水龙金属容器有限公司教给您的关于撬装式加油站选址问
题就这些，如果

还有什么不明白的可以电话咨询，谢谢！

撬装式加油站与传统加油站相比，阻隔防爆撬装式加油装置具有明显的经济价值。传统加油站
需要征用至少几百甚至上千平方米的土地。在北京、上海这样的城市，建造一个加油站的费用往往要达

到几千万元。而一座阻隔防爆撬装式加油站设施则只需要几十万元，zui多不过百万元的成本。这套装置除安全、环保、节能外，还具有占地面积小（20平方米至50平方米）、建站时间短（2天至5天）、可随时迁移等特点，柴油撬装加油站使用，仅此，就能节约大量成本。业内人士普遍认为阻隔防爆式汽车加油装置具有很好的成长性，投资小、时效高，有着很好的发展前景，将带来加油站建设

撬装站防静电设施接地

撬装加油站静电接地就是用导线将储油罐、输油管道、加油机卸油台等设施与大地相接，从而使导体电位接近大地电位，其中卸油地线应与防静电接地体等电位连结。显然，接地的目的是为带电体上静电荷向大地泄漏提供一条通道，以防止带电体上静电荷的积累或静电位的升高。要经常检查加油枪的接地和管道上法兰盘的连接情况，及时消除锈蚀，保证整个接地系统的接地电阻不大于100 Ω 。注意：当防静电、防雷和工频电气三个接地系统共用一个接地体时，接地电阻应按其中的小值选取，一般为4~10 Ω 。

金水龙双层油罐-便民式撬装加油站使用-天津撬装加油站使用由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！