

焊接使用TOTO250A汽油发电焊机

产品名称	焊接使用TOTO250A汽油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	14560.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO250A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

焊接使用TOTO250A汽油发电焊机接线的程序

- 1.选一根绝缘良好的引出线与焊把线(电焊钳引线)可靠连接，接头要拧紧，使其接触良好，防止过热，并用绝缘胶布将接头裸露导体包扎数层使其绝缘良好。
- 2.将引出线敷设至电焊机处并接于焊机二次侧接线柱上，应压紧螺丝使其牢固接触良好，禁止使用缠绕法连接。敷设引出线时避免焊把特别是接头从有水的地方经过，必要时应架空。焊把线经过金属栏杆或扶梯时，应用绝缘性能良好的细绳将其悬挂。
- 3.将电焊机金属外壳可靠接地。即：用一根导线一端接至接地网，另一端连接在焊机外壳标有接地标记的螺丝上并拧紧，使其可靠接地，防止外壳带电造成触电事故。

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流:250A

电流调节:0-250A

额定电压:26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续% :100

发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率:50HZ

转速 :3000rpm

结构类型:开架|手推式

绝缘等级:F

发动机参数

发动机型号:192FA

燃油类型:90号以上汽油

机油型号:SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式:单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC):420

工作时间:8-12h

油耗 :395 g/kw.h

油箱容积 (L):15L

机油容量:1.1L

整机参数

保护装置:有

长宽高 (mm) :770*550*570

净重 (kg) :85/95

大泽焊接使用TOTO250A汽油发电焊机一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

发电及知识

发电机的组成；主要是三大部分，发动机，电球，控制器。它是四冲程。有水冷，风冷之分。

发电电焊机资料 发电电焊两用机是将 发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。较大焊条可用到 8mm 一机两用，小巧轻便 适合野外管道和城市市政建设方便轻巧，一机两用，适用于市政工程，野外管道焊接和供电修工作。

