

黄冈XPS挤塑板保温板

产品名称	黄冈XPS挤塑板保温板
公司名称	武汉智暖保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街道
联系电话	15307131567

产品详情

挤塑板保温隔热特性，挤塑板适用于建筑表面的内外墙的保温隔热，同时也是低温冷库、冷藏车等场所的保温隔热材料，用于中央空调通风管道，起到隔热、防潮、隔音的作用，而且具有的结构承重效果挤塑板路基面恒温保护高寒地区公路、铁路、机场跑道的路面及路基下铺设起到缓冲控制地面冻胀。挤塑板悬浮式铺设地板的填充，挤塑板广泛适用于漆板、复合地板等悬浮式铺设地板的填充铺设，起到隔热、防潮、隔音的作用。

XPS挤塑板的优点:

XPS板具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的EPS，因此具有较EPS更好的保温隔热性能。

对同样的建筑物外墙，其使用厚度可小于其它类型的保温材料;由于内层的闭孔结构。因此它具有良好的抗湿性，在潮湿的环境中，仍可保持良好的保温隔热性能;适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑，也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑;

质地轻、使用方便:XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。由于挤塑聚苯乙烯与基层墙体的固定方式要采用机械固定件。在冬季可照常施工;

稳定性、防腐性好:长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。