

烧碱 工业级 48.0%

产品名称	烧碱 工业级 48.0%
公司名称	天津市东盛化工有限公司
价格	1830.00/吨
规格参数	用途级别:工业级 含量(工业级) :40, 60, 96, 99 含量(化纤级) :48.0%
公司地址	天津市津南区八里台镇大孙庄村
联系电话	18602693947 13920474553

产品详情

用途级别	工业级	含量(工业级)	40, 60, 96, 99
含量(化纤级)	48.0%	总碱量(以NaOH计)	98.0-100.5
形状	片状	工艺	离子交换膜法
生产厂家/产地	天津化工	质量等级	优等品
规格型号(工业级)	IL-CT-	规格型号(化纤级)	FS-
颜色/外观	纯白色	执行质量标准	9003

片状, 纯白色

烧碱

分子式: naoh分子量: 39.997(按1979年国际原子量)质量标准: 隔膜烧碱gb209-93离子膜烧碱q/hg3813-91naoh含量:隔膜固碱 96.0%、液碱 42.0%、片碱 96%、离子膜固碱 99.0%、片状99.0%、粒碱99.0%、液碱 30% 32% 45%包装: 固体烧碱铁桶装, 净重200kg。片碱铁桶装, 净重20kg, 编织袋包装净重25kg, 液体烧碱散装。粒碱散装。粒碱编织袋25kg装。用途: 主要用途人造纤维、造纸、纺织、染料、塑料、肥皂以及医药等方面。储运中注意事项: 液碱在储运中不要过满, 以防泄漏伤人, 操作时必须戴好眼镜, 有机面罩, 胶皮手套、胶鞋等防护用品。固体碱、片状碱, 有较强的腐蚀性, 能破坏纤维素, 腐蚀皮肤。储存和搬运中包装要密封、防止雨水侵入, 搬运时轻拿轻放, 防止破损, 人体接触, 水冲即可。

一、离子膜固、片、粒碱标准编号: q/12hg3813-1997

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
氢氧化钠%	96.0	96.0	95.5
碳酸钠%	0.50	0.80	1.0
氯化钠%	0.02	0.05	0.15
三氧化二铁%	0.005	0.008	0.01

二、隔膜固碱标准编号：gb209-93

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
氢氧化钠%	96.0	96.0	95.0
碳酸钠%	1.3	1.4	1.6
氯化钠%	2.7	2.8	3.2
三氧化二铁	0.008	0.01	0.02