

# 大冶做工程预算审核-造价步骤

产品名称	大冶做工程预算审核-造价步骤
公司名称	津焯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:造价咨询 服务地区:全国 服务内容:工程预结算
公司地址	北园大街68号
联系电话	15106979730

## 产品详情

大冶做工程预算审核-造价步骤如 > 15m时，构件采用起重机移运就位，且运距 50m的，起重机械乘以系数1.25；运距 > 50m的，另按构件运输项目计算。构件安装不包括运输、安装过程中起重机械、运输机械场内行驶道路的加固、铺垫工作的人工、材料、机械等费用，发生时按施工组织设计另行计算。施工图预算是招标单位编制标底的依据，也是工程量清单编制依据；掌握施工图预算组成和编制是市政公用工程实行BOT或BT总承包模式进行工程项目造价控制与管理的基础大冶24小时造价咨询有限公司

预算定额编制的合理采用在保证市政工程质量的同时，对工程的造价进行了有效的控制。预算定额是市政工程建设中的重要技术经济文件之一。它规定了单位工程或分部工程建设中消耗的人力、建筑材料以及机械的数量。它的各项数据反映了市政单位完成分部工程建设的效率和利润，是计算建筑安装价格的基础。

检查井井底宜设流槽。污水检查井流槽顶可与0.85倍大管径处相平，雨水(合流)检查井槽顶可与0.5倍大管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。块料面层系指瓷砖、陶瓷锦砖、预制水磨石块、大理石、花岗岩等块材。定额中的计量单位通常为100m<sup>2</sup>。其计算公式是：

测量完毕后将探头旋转180°插入同一对导槽中，按以上方法重复测量。前后两次测量时各测点应在同一位置上，在这种情况下，两次测量同一测点的读数值之差小于10%，两次结果符号相反，否则应从测本组数据。用经纬仪观测围护结构顶部的水平位移利用视准线法，用经纬仪量测维护结构顶各点与基线之间距离的变化，如视线受阻采用全站仪测角、水平距离进行计算，已达到了解围护结构顶位移的目的。施工造价过程中既要满足施工造价场地需要，还要组织协调好导行路的车辆通行，防止上下班高峰期社会车辆及学校内部出入车辆的拥堵。在路口处放置“前方施工造价、减速慢行”标志牌；在施工造价路段前方100m附近放置“车道变窄”标志牌并放置“电子导向牌”，在施工造价区域内放置标志牌，并在其外侧均匀放置隔离墩（即锥形标）。

根据现行《大冶建设工程价款结算暂行办法》，大冶发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣

工结算价款时，承包人可以采取的措施有：向发包人催促按约定支付工程结算价款，将该工程留置不予交付使用，向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息，与发包人协商将该工程折价抵款其它事项使用树干注射器和喷雾器输液的，其次数和时间应根据植株需水情况施用。挂瓶输液的可依需要增加贮液瓶内的配液。当树干生新根抽梢后，停止输液，并用波尔多浆涂封孔口。有冰冻的天气不宜输液，以免植株受冻害。

木扶手、窗帘盒、封檐板、顺水板、黑板框、挂镜线等均按图示尺寸以米计算木地板、木踢脚线按图示尺寸以平方米计算，木楼梯按水平投影面积以平方米计算。钢木混合门、防射线门、钢折叠门、铁丝网大门按图示尺寸以平方米计算天沟、檐沟、泛水、金属缝盖板按图示展开面积以平方米计算，暖气罩按垂直投影面积以平方米计算。编制工程量清单时，项目特征应如何进行描述？答：大冶项目特征是描述清单项目的重要内容，招标人应按《计价规范》要求，将项目特征详细描述清楚，不应简单指向施工图终结清时，承包人预留的质量保证金不足以抵减预算员工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。