

天然气半补强炭黑厂家亿汇隆天然气半补强碳黑厂家

产品名称	天然气半补强炭黑厂家亿汇隆天然气半补强碳黑厂家
公司名称	天津亿汇隆化工科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:亿汇隆 型号:天然气半补强炭黑 产地:天津
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城4号楼303室-24(集中办公区)
联系电话	18802233630 13920155307

产品详情

天然气半补强就是用天然气来烧的。天然气半补强炭黑的工艺和焦油炭黑的工艺一样的。就是说两者的原料不同，工艺当然也差别很大。天然气超纯炭黑更加环保，能达到欧盟新的环保标准。

产品型号：天然气半补强炭黑

品牌：亿汇隆

分子量：12

性状：黑色粉末

发货时间：自买家付款之日起3天内发货

发货地：天津

我公司其他产品：高中低档色素炭黑、导电炭黑（超导、特导、普通导电炭黑）、乙炔炭黑、喷雾炭黑、jue缘炭黑、橡胶系列炭黑（N100-N990）、冶金炭黑、水溶性炭黑、滚筒炭黑、灯烟炭黑等。

产品定制：可跟据客户需求调整产品参数、更改包装。

关于退换：支持7天无理由退换，质量问题15天内退换

关于快递：我们合作的快递有德邦、京东、顺丰、安能、申通、壹米滴答等

关于piao：我们公司每月25号统一开具，由顺丰快递免费配送至贵公司。

运输：汽车

有效物质含量：99.9

质量尺度：质量标准：执行GB/T3778-2011

分子式：C

起订量：1kg

包装：采用三层牛皮纸或塑编袋包装。。

CAS：1333-86-4

产地：天津

储存条件：应储存在阴凉、干燥、通风的库房中。远离火种热源，与氧化剂隔离存放。不得受潮、钩、拉、摔、掷和重压，如有撒漏现象，撒落的炭黑禁混入产物。

产品特性：天然气半补强炭黑是粒径大、结构低的橡胶用炭黑，吸碘值14g/kg，DBP吸收值47cm³/100g。在胶料种可以大量填充，其硫化胶生长率高、生热低、弹性高、耐老化性能良好。

产品用途：本品适用于天然胶和各种合成胶，多用于轮胎胎体的缓冲层和帘布层胶料、胶管、胶带、压出制品、各种工业橡胶制品以及电线、电缆等。

天津亿汇隆化工科技有限公司

炭黑指标明细

品牌：亿汇隆

型号：天然气半补强碳黑

指标：（GB3778-2003标准）

项 目	单 位	指 标	标 准	质量体系
吸碘值	g/kg		14 ± 3	
吸油值	10-5m ³ /kg		47 ± 4	
压缩样吸油值		-		
CTAB吸附比表面积	103m ² /kg			
STSA				
氮吸附比表面积		12-18		
着色强度	%		-	
加热减量	%		1.0	
倾注密度	kg/m ³			
PH值	%		8.0-10.5	
灰分		0.3		
45目筛余物		0.001		
325目筛余物		0.1		

100目筛余物		0.02	
杂质			无
300%定伸应力	Mpa		-8.5 ± 1.0

天然气半补强炭黑（纯度高） 其他名称：半补强炭黑（semi-reinforcing furnace; SRF）。

物化性质：天然气半补强炭黑是粒径大、结构低的橡胶用炭黑，吸碘值14g/kg，DBP吸收值47cm³/100g。

用途：本品适用于天然胶和各种合成胶，多用于轮胎胎体的缓冲层和帘布层胶料、胶管、胶带、压出制品、各种工业橡胶制品以及电线、电缆等。

用法和作用：本品在胶料中可以大量填充，其硫化胶料伸长率高，生热低，弹性高，耐老化性能良好