

PE,PP,木塑建筑模板挤出机

产品名称	PE,PP,木塑建筑模板挤出机
公司名称	青岛德仕伟塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德仕伟 型号:120 种类:板材挤出机
公司地址	山东省青岛胶州市北关工业园
联系电话	13780695233

产品详情

品牌	德仕伟	型号	120
种类	板材挤出机	螺杆数	单螺杆
螺杆直径	120 (mm)	最大挤出直径	150 (mm)
生产能力	400 (Kg/h)	电动机功率	110 (kw)

设备性能：

该机组由单螺杆塑料挤出机、自动真空上料机、除湿烘干料斗、板材机头、三辊压光机、加热较平装置、排辊托冷装置、裁边装置、牵引机、切割机、排辊输送机等组成。机组结构紧凑，性能优越。螺杆、螺筒经优化设计，并采用高性能合金钢38crmoaia专业加工，使整机具有塑化均匀，挤出量稳定，产量高，寿命长等优点。主机螺筒采用铸铝加热器加温，风冷却，精密电控仪表控制温度。精密的定型压光装置，通过其良好的调整功能使板材定型优良。切割部分采用定长切割装置，保证板材长度精确。它与传统模板相比，它具有以下特点：1、抗水性好。即使将其完全浸泡在水中多日，也不会因受潮而变形。更不会腐烂生锈。2、与水泥不亲和、粘黏，施工后脱模容易，也不会因水泥的粘连而变形。3、施工效率高、质量好。用其施工的建筑物表面光滑平整，不必进行二次修饰。4、节省了工序，提高了施工效率。同时还可以在加工模板时，对模板表面进行预处理，得到想要的墙面花纹。5、重量轻，施工方便。6、寿命长，重复使用次数多。最终损坏的塑料模板仍可以再次粉碎，重新加工成新模板，节省资源，符合“绿色工业”的要求。7、保温性好，有利于缩短施工周期。8、可采用加木材的方法进行各种处理，还可进行焊接，因此可在施工现场灵活地进行二次加工。