格宾石笼护岸A水利工程用格宾石笼生产厂家

产品名称	格宾石笼护岸A水利工程用格宾石笼生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 孔径:8*10/10*12cm 材质:热镀锌/高尔凡
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

格宾石笼护岸一站式生产厂家，优质格宾石笼制造商，感谢您的大力支持，预祝我们合作愉快！！！

生态护岸是现代河道治理的发展趋势，是融现代水利工程学、生物科学、环境学、美学等学科于一体的水运工程，主要是利用植物或者植物与土木工程相结合的一种新型护岸形式，十分有助于河流水质的改善。以往人们往往在河道护岸过程中只考虑护岸工程的安全性及耐久性，故多采用干砌石、浆砌石、混凝土、预制块等材料修筑硬质护岸，隔断了水生生态系统和陆地生态系统之间的联系，导致河流失去原本完整的结构和作为生态廊道的功能，进而影响到整个生态系统的稳定，不利于生态环境的保护和水土保持。在外观上较为单调生硬，多数情况下与周边的景观不协调，与目前注重保护生态环境的发展趋势相违背。因此，做好河道的生态护岸工作为实现碧水蓝天、绿树夹岸、鱼虾洄游的河道生态景观具有十分重要的意义。

格宾石笼是一种采用厚镀锌低碳钢丝编制的生态格网结构，网面边端经过一定的加固处理，可以保证整体结构的稳定性能，并且具有一定时效的使用寿命。即便在酸性水质等环境下，也可以实现一定的覆盖功能，并且防止其中因化学反应造成的锈蚀作用，加强对整体结构稳定性和持久性的保护，整个结构的隔板间距最好控制在1米以内，形成多个单元格的格宾笼结构。这种结构设施具有一定的柔性功能，可以适应一定的变形要求，并且具有一定的抗腐蚀性能力，保证整个结构的长期使用，更可以做到延展性的紧密结合，保证设施在长期的低成本运营下，更全面的促进堤防工程的防护功能的实现。

格宾石笼材质：

1.镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到300g/m2。

2.镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

3.锌-5%铝（10%铝）-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层。

格宾石笼优势：

1，同是丝径下的双绞格网的抗拉强度要多于菱形网。

2，格宾石笼随便一个双绞处相当于同一个节点，即使有一处网丝断裂，整个网片的抗拉强度下降很小，除此以外容易修补，而菱形网，格宾石笼当出现网丝断裂时，其抗拉强度下降很快。

3，意大利博洛尼亚大学工程系原材料实验室的结果证明：在断掉一根网线的情况下，网片的整体性很难受到破坏。我国使用格宾石笼防护是近几年的事情，而国外早就对石笼做过研究，查看到，格宾石笼的使用年限，主要取决于钢丝的寿命。在国际上，绝大多数使用高镀锌钢丝或铝锌合金钢丝。

我公司格宾石笼发货方式：汽运。

格宾石笼厂家运费说明：

我厂所报价格均为不含税及运费的出厂价，各大物流公司均可到付，并且我厂与各大物流公司均有合作，不会出现乱收运费情况。另有个别物流公司不提供运费到付，沟通好后，我们会向您提前说明，如您需要开具发票和需要含运费价格请您询价时告知我们，感谢您的大力支持，预祝我们合作愉快。