通风方式控制箱AC箱与战时风机联动。

产品名称	通风方式控制箱AC箱与战时风机联动。
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	330.00/台
规格参数	尺寸:400*500*200 型号:AC
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

通风方式控制箱AC箱与战时风机联动。

一、通风方式控制箱AC箱是根据是国标07fd02图集内部结构第12 13页设计制作，通风方式控制信号箱AC箱三种通风方式是防空地下室的通风方式信号为了保证战时防空地下室的安全，应设置战时防护通风方式的信号装置。。

通风方式控制箱AC箱分为6路，12路两种，那么人防控制箱可以控制6-12个人防三色信号灯箱，当然中间主要也是要根据客户工程上的需求情况。就比如工程上需要3个人防信号灯箱工作，客户就需要购买1个人防信号控制箱和6个人防信号灯箱，用人防信号控制箱直接控制6个灯箱就可以。以此类推需要12个灯箱工作的话还是用一个控制箱去控制。不过1个通风控制箱多可以控制12个人防信号指示灯箱。超过12个灯箱就要另外加个控制箱工作。

通风方式控制箱AC箱隔绝式通风：战时遭袭击后，室外空气严重污染，污染物浓度已超过进入过滤吸收器的允许值或发现新的不明污染物，或过滤吸收器已失效等，清洁或者滤毒进风机将人员掩蔽所内部的空气不断循环的通风方式，此时掩蔽所与外界空气完全隔绝。

通风方式控制箱AC箱滤毒式通风：战时遭受核爆，生化武器或细菌站袭击，室外遭到污染，室外空气经竖井，防爆波活门进入扩散室，由油网过滤器初过滤，经过滤吸收器滤毒，再由滤毒风机送入人员掩蔽所。排风是清洁区经风管到第二防毒通道、穿衣检查间淋浴间、经超压排气活门到脱衣间、防毒通道、经排风管、扩散室及防爆波活门及竖井排至室外。滤毒通风时通过调节阀调节作用保证通过过滤吸收器的风量不超过其额定风量。

通风方式控制箱AC箱清洁式通风：战时室外空气未被污染，室外空气经竖井，防爆波活门进入扩散室。由油网过滤器过滤后，经清洁进风风机送入人员掩蔽所。排风系统设在人员主要出入口，室内污浊空气由设在干侧上方排风口及防护单元内的电动混流风机进入排风管，再经扩散室，防爆波活门及竖井排出

。

二、通风方式控制箱AC箱技术规格

产品名称	用途	信号方式				输出信号回路数	输入信号回路数	传输线
		清洁式	滤毒式	隔绝式	音响			
12路通风方式信号控制箱	上级工事发讯端或下级工事发讯接收端	绿灯	黄灯	红灯	警灯	12	1	每路6芯
6路通风方式信号控制箱		6						
通风方式信号灯箱	值守岗位信号报警及显示	/	6芯					

三、通风方式控制箱AC箱外型尺寸

型式	结构	外形尺寸(mm)			安装孔尺寸(mm)	
		宽	高	厚	孔数	水平数
12路通风方式信号控制箱	挂墙式	500	600	200	4孔Φ 13X18	380
6路通风方式信号控制箱	400	280	530			
通风方式信号灯箱	560	120	100	2孔Φ	340	/

四、通风方式控制箱AC箱特点：

A、具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；

B、具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；

C、可进行系统自检和试验，便于维护管理；

D、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和区片。

D、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和区片。