

路德工程材料用着放心 pe土工格室价格 山西pe土工格室

产品名称	路德工程材料用着放心 pe土工格室价格 山西pe土工格室
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

pe土工格室

单向拉伸塑料土工格栅是一种高强度土工合成材料，是以高密度聚乙烯（HDPE）为原材料，经挤出压成薄板再冲规则孔网，然后纵向拉伸而成的土工格栅，广泛应用于堤坝、隧洞、码头、公路、铁路、建筑等领域。高分子成定向线性状态并形成分布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性结构。此种结构具有相当高的抗拉强度和刚性，给土壤提供了理想的力的承担和扩散的连锁系统。

pe土工格室

单向土工格栅用于加固软弱地基：土工格栅能迅速提高地基承载力，pe土工格室价格，控制沉降量的发展，对道路基层的侧限作用能有效地将荷载分布到更宽的底基层上，从而减少基层厚度，降低工程造价，缩短工期，延长使用寿命。加固江河海堤：可做成石笼，再与格栅并用，防止堤坝被海水冲刷造成塌陷，石笼具有渗透性，能减缓海浪冲击，延长堤坝寿命，节省人力物力，缩短工期。处理垃圾掩埋场：土工格栅与其它土工合成材料结合使用处理垃圾掩埋场，可以有效地解决地基不均匀沉降、衍生气体排放等问题，且可较大限度地提高垃圾掩埋场的存储能力。单向塑料土工格栅土工格栅是由聚丙烯（PP）或其他高分子材料加入抗紫外线助剂挤出、拉伸成型，纵横向均有大的拉伸强度，山西pe土工格室，适用于大面积，长久性承载的路基增强。公路、铁路路基、飞机场、码头，大型货物等永久性地基的增强，可有效的分配荷载，pe土工格室厂家，提高地基的承载能力及稳定性，防止断裂，延长寿命。公路、铁路、隧道内使用，可缓冲外界变形，防止产生裂纹而漏水。公路、铁路的边坡护理，pe土工格室供应商，防止及水土流失。单向拉伸塑料土工格栅，是由高分子聚合物挤出，然后再纵向拉伸而成。这样形成的是具有整体性且分布均匀的椭圆形网结构，具有相当高的拉伸强度和拉伸模量，这种结构的土工格栅给土壤提供了连锁系统。该产品拉伸强度大（200KN/M）适于各种土壤。

双向土工格栅

双向土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积永久性承载的地基。有时配合自粘感压胶和表面沥青浸渍处理，使格栅和沥青路面紧密结合成一体。由于土石料在土工格栅网格内互锁力增高，它们之间的摩擦系数显著增大（可达0.8~1.0），土工格栅埋入土中的抗拔力，由于格栅与土体间的摩擦咬合力较强而显著增大，因此它是一种很好的加筋材料。同时土工格栅是一种质量轻，具有一定柔性的塑料平面网材，易于现场裁剪和连接，也可重叠搭接，施工简便，不需要特殊的施工机械和专业技术人员。

路德工程材料用着放心-pe土工格室价格-山西pe土工格室由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司有实力，信誉好，在山东泰安的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进路德工程材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。

。