

西安春晖环保污水处理设备细砂回收机型号XSCH300-100

产品名称	西安春晖环保污水处理设备细砂回收机型号XSC H300-100
公司名称	西安春晖环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:春晖环保 型号:XSCH300-100 旋流器规格:780/650
公司地址	陕西省西安市凤城五路欧亚大道欧亚国际C座7楼春晖集团
联系电话	18791552999 18791552999

产品详情

细砂回收机型号XSCH300-100主要结构部件：渣浆泵，水箱（内有浮球），旋流器，脱水筛，管道。

细砂回收设备是制砂生产线中的一道工序所需的设备，是为了解决制砂生产线中的细砂流失，从而导致的浪费资源和降低.和对环境的污染。一般情况下我们在安装制砂生产线时都要安装细砂回收设备，所以细砂回收设备在制砂生产线中起到很重要的作用,下面春晖环保科技有限公司的小晖介绍下细砂回收机的工作原理，让大家更深入认识细砂回收机。

细砂回收机型号XSCH300-100工作原理

砂由进料震动筛被水冲洗与水合一通过PU保护栅栏(开口30mm)进入储料槽(B) 水位控制是由一个浮筒阀(M) (安装于储砂桶槽内自动控制),若水位不足则由回收水槽内之水补充，砂浆由抽砂泵(C) 经由管子(D)抽出，其流向为固定沿切线方向进入旋风器，产生一种涡旋(F)之效果，砂颗粒粗于200号筛之料.被离心力拉至圆锥桶之内壁成为浓缩之砂浆进入喷嘴(G)喷下,再进入脱水震动筛网脱水至较干之砂进入斜槽(P),再由输送带将其送出。

污水(含淤泥、黏土)直接由旋风器后方进入溢流管(H)再流入旋风器下方之水柜再由排水管道(L)排出。脱水震动筛是使用一种反斜坡之脱水板,间隙开口为0.5至1mm,有两台震动马达产生之线性震动,使砂床(砂饼)直接向上坡爬至斜槽(P),过滤之水被回收至储料槽(B),清洁和脱水之砂其湿度为2%~25%(可调整)。脱水板是由聚氨酯基(PU)构成的,抽砂泵的磨耗部

份可以用橡胶或是硬材值所构成,也就是说此洗砂机配备有防磨耗之保护材料(一般寿命为一年以上,视原料之耗蚀性而有所不同)。

细砂回收机型号XSCH300-100核心优势-西安春晖环保科技有限公司环保设备

变频设计且具备震动力自由调节功能摩天轮驱动电机具备变频调速功能,并可根据不同应用场景调节脱水筛频率和震动力,真正实现定制化 加大加宽设计容量更大、效率更高,真正实现低功耗、高产出 高强度、长寿命箱体采用加厚加强优质钢板,更高强度、更长使用寿命 损耗低,产能大筒身两侧设置溢流区,筒身之比表面积大,水体于池内之沉淀时间长水体稳定流动沙粒沉淀效果佳,排出机体之漏砂量低,可降低旋流器之损耗,并使单机之产砂量增大

细砂回收机型号XSCH300-100技术参数

旋流器规格 (MM) :780/650

水处理量:300M/H

泵型号 : 150E-M 泵电机功率 : 45KW

脱水筛型号 : 1227

脱水筛砂处理量 : 80-100T/H

脱水筛功率 : 1.7KW

重量 : 5.2T

注意 : 我司产品在升级改良后如产品相关参数有变动的,以公司网站上面的参数为准!