

通风方式信号灯箱又称人防信号灯箱如何保养

产品名称	通风方式信号灯箱又称人防信号灯箱如何保养
公司名称	西安佰盈电气工程有限公司
价格	58.00/台
规格参数	尺寸:440*150*105 型号:AS
公司地址	西安未央区北三环进出口加工区附近
联系电话	17829490882 17829490882

产品详情

通风方式信号灯箱又称人防信号灯箱也是人防AS灯箱，它是人防工程内部一台重要的报警显示设备，能够让用户快速直接的了解到的人防工程内部的空气状况。在平时，我们可以看到灯箱由三种颜色被分成三个部分，有部分用户不知道这三种颜色代表什么样的通风状况，下面为大家普及一下这方面的知识。

通风方式信号灯箱又称人防信号灯箱也是人防AS灯箱

人防通风方式信号灯箱的外观由红、黄、绿三种颜色组成，这三种颜色代表三种通风方式，其中红色代表隔绝通风，黄色代表滤毒通风，绿色代表清洁通风。

通风方式信号灯箱隔绝通风是指：战时遭袭击后，室外空气严重污染，污染物浓度已超过进入过滤吸收器的允许值或发现新的不明污染物，或过滤吸收器已失效等，清洁或者滤毒进风机将人员掩蔽所内部的空气不断循环的通风方式，此时掩蔽所与外界空气完全隔绝。。

通风方式信号灯箱滤毒通风是指：战时遭受核爆，生化武器或细菌站袭击，室外遭到污染，室外空气经竖井，防爆波活门进入扩散室，由油网过滤器初过滤，经过滤吸收器滤毒，再由滤毒风机送入人员掩蔽所。排风是清洁区经风管到第二防毒通道、穿衣检查间淋浴间、经超压排气活门到脱衣间、防毒通道、经排风管、扩散室及防爆波活门及竖井排至室外。滤毒通风时通过调节阀调节作用保证通过过滤吸收器

的风量不超过其额定风量。

通风方式信号灯箱清洁通风是指:战时室外空气未被污染,室外空气经竖井,防爆波活门进入扩散室。由油网过滤器过滤后,经清洁进风风机送入人员掩蔽所。排风系统设在人员主要出入口,室内污浊空气由设在干侧上方排风口及防护单元内的电动混流风机进入排风管,再经扩散室,防爆波活门及竖井排出。

以上是为大家普及的这方面知识。