

32#机械油 工业级国标油生产销售 全国免费送货

产品名称	32#机械油 工业级国标油生产销售 全国免费送货
公司名称	河北润辉化工有限公司
价格	1200.00/桶
规格参数	品牌:德润克牌 型号:32# 产地:山东省德州市
公司地址	东光县大单镇孙营盘村
联系电话	13210998887

产品详情

L-AN 32#机械油

主要性能

抗磨极压、防锈防腐性，降低设备的磨损，延长使用设备的寿命。

抗泡性能和空气释放性，使动力传递准确，降低使时的微震。

抗氧化性能，减缓油品衰变，延长换油期。

适用范围

适用于建筑、工程、矿山、轧钢、塑料加工等机械的中高压液压系统，钢-铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均使用，适用于中等钢负荷的工业齿轮传动装置。

采用精制的高粘度指数基础油，加入含抗磨、抗氧、防腐、破乳化、金属钝化、抗泡等性能的进口多功能添加剂,经科学配调制而成。

适用于一次性或循环式润滑系统，如机床、矿山机械、制钉机等润滑。

适用于条件缓和的锭子轴承、齿轮和其他中轻负荷部位的润滑。

广泛用于非增压发动机，如小型渔船、拖拉机及其它农用发动机的润滑。

尤其适用于耗油量较高机械的润滑及用于高速发动机换油时冲洗引擎。

粘度级别32、46、68、100、150

项目 粘度等级	质量指标					试验方法
	32	46	68	100	150	
运动粘度(40) / mm/s	28.8~35.2	41.4~50.6	61.2~74.8	90.0~110	135~165	GB/T3141 GB/T265
倾点/ 不高于	-15					GB/T3535
机械杂质%不大于	0.007					GB/T1511
闪点(开口) / 不低于	210	225	235	245	GB/T3536	GB/T5096
腐蚀实验(铜片10 0 , 3小时) /级 不大于	1					
水分/% 不大于	痕迹					GB/T260

注意事项：

应在室内禁止雨淋与日晒；

禁忌混入水及异物污染；

不要与其他油品混用，防止性能变差；

包装形式200L国标桶包装、18L塑料桶