

# 吉林骨科医院医疗废水处理设备 普瑞达YTH

产品名称	吉林骨科医院医疗废水处理设备 普瑞达YTH
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

## 产品详情

吉林骨科医院医疗废水处理设备特点：

- 1、 地理式设备可将设备埋入地下，半埋于地里，或者放在地面以上，根据您的需求；
- 2、 它的占地小，可根据你的需求进行调节；
- 3、 自动化的控制，采用全自动控制系统，节约人力物力；
- 4、 使用寿命长，我公司对一体化污水处理设备的使用寿命也特别重视，一体化污水处理设备对企业来说完全是只有投入二没有产出的投资，所以公司加大对设备防腐防锈特别到位，我们会对一体化污水处理设备的内外两层都做到防腐漆、面漆、环氧云铁、环氧富锌的四层的做工，保证设备的使用寿命；
- 5、 一体化污水处理设备的适用范围广泛，养殖类的牲畜、家禽、飞禽等产生的尿液、粪便等冲洗之后的污水都可以应用到此设备；
- 6、 一体化污水处理设备的运行成本比较低，而且安装简易，维护方便；7、

全自动的运行操作，方便管理

吉林骨科医院医疗废水处理设备操作要点：

定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况，填料的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量，保证各部正常运行。

水泵的运行及保养。水泵要注意检查密封情况，如有漏水及时处理。与泵体相连的联接螺丝和机座螺丝做好定期坚固工作，并做防锈处理。水泵每运行5000～8000小时必须保养一次。

风机及水泵保养详见风机、水泵说明书。

设备如需检修一般不抽空内部污水，需留有一定高度水位，以防地下水把设备浮起。

污泥启动，接种将污泥投加到水解酸化池和两个接触氧化池中，为了避免菌种流失，可减少进水量并启动风机进行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。

设备安装后续保证下雨地面不积水，钢结构池体的上方不得压有重物。

设备初次进水注意各池液位差不要超过一米，以防设备变形。

为保证运行出水效果，风机停止状态严禁进水。

系统排泥，当设备运行一段时间后，系统总污泥量较高、出水水质下降要采取排泥措施，可用真空吸粪车将污泥浓缩池污泥吸出。

风机的运行及保养。风机启动前必须注意空气阀门是否已打开。风机每运行10000小时必须保养一次。

污泥回流，本设备要注意经常把二沉池污泥回流到水解酸化池中。

定期现场回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患与未然。

我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。

保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）设备故障24小时内修复、配件故障6小时内修复、附件故障3小时内修复。维修响应时间不包括路程时间。

故障等级分类如下：

设备故障：因故障造成整个系统瘫痪；

配件故障：因故障严重影响系统运行；

附件故障：因故障影响系统的效率，但系统仍然可以运行。

吉林骨科医院医疗废水处理设备