

# 淮南操作柜 低压柜操作 常熟诺晖精密

产品名称	淮南操作柜 低压柜操作 常熟诺晖精密
公司名称	常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市古里镇芙蓉村西尤漕路31号
联系电话	15050332737

## 产品详情

电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来，与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统，抽屉柜操作，实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能：1) 实时采集与显示运行参数，如电压、电流、功率、功率因数，有功电能等，为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。2) 监视电气设备运行状态，如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态，防爆柜操作，是否正常运行，如发现故障自动报警。3) 对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计，低压柜操作，包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等，并可生产电能计量报表供用户查询使用

动力柜与照明柜区别动力柜是供设备用电，380v居多；照明柜主供照明，输出220v居多。动力柜与配电柜、配电箱的区别配电箱体积较小，一般为单机或数量不多设备的简单控制；动力柜为较大体积，内中器件较多并相对复杂的动力设备控制；配电柜体积较大，一般设置有多个大开关及仪表，控制一个地段或车间。

- (1) 安装高度不超过海拔1000米；
- (2) 周围介质温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- (3) 空气相对湿度不超过85%；
- (4) 没有导电尘埃与足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体场所；
- (5) 没有危险的场所；
- (6) 没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。

(7) 经过湿热带要求的处理，动力箱可适用于空气相对湿度不超过95%、有凝露和霉菌存在的地区。

- 1、技术先进：控制柜采用了PLC使设备根据供水和消防要求实现智能化恒压变量供量供水；
- 2、节能：系统能按需设定压力，淮南操作柜，系统根据设定的压力自动调节水泵转速和水泵运行台数，使设备运行在节能的状态；
- 3、供水压力稳定：系统实现闭环控制，能自动调节设定压力和系统压力的差值，是压力保持恒定；
- 4、操作稳定：系统由变频器或变频器加智能控制器自动控制，操作极为简单；
- 5、完善的保护功能：具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护，水泵运行如有故障，自动停止工作并报警输出；系统具有自检、故障判断、故障记忆、故障显示、自动启动备用泵等功能；
- 6、易操作功能：变频器和控制器的编程与设定方便简单，容易掌握；
- 7、手自动切换功能：备有手动开关控制，可以保证设备的安全连续运行；

淮南操作柜-低压柜操作-常熟诺晖精密(推荐商家)由常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司提供。常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司是一家从事“琴式柜,操作柜,照明箱,威图柜,动力柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“琴式柜,操作柜,照明箱,威图柜,动力柜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使常熟诺晖精密在五金配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！