

# TPU通风排气管 耐正压负压耐腐蚀通风管 pu材质钢丝软管

产品名称	TPU通风排气管 耐正压负压耐腐蚀通风管 pu材质钢丝软管
公司名称	宁津县辉航聚氨酯科技有限公司
价格	26.00/米
规格参数	温度:-30度+120度 硬度:70A-98A 管壁厚:0.6-1.5mm
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村204号
联系电话	13695348960

## 产品详情

TPU通风排气管 耐正压负压耐腐蚀通风管 pu材质钢丝软管

本公司生产PU聚氨酯钢丝软管：除尘、通风、吸料、排热气、颗粒输送、抽锯末刨花等，耐高低温，环保，四季柔软，25-600mm规格齐全，规格可定做。

PU钢丝软管具有高耐磨保护、耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高5倍。内部平滑，使流动特性优化，

可伸性、高抗张强度和抗撕裂强度。良好的耐矿物，油性能及耐化学性能，良好的抗紫外线和臭氧性能，及低温伸缩。

弯曲半径小，不易扭结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏。

产品结构：聚氨酯包覆，螺旋镀铜钢丝，良好的气密特性，耐磨性高，灵活，重量轻，强度的防裂性，导静电。海水运输：海水淡化厂、沿海发电厂、海港城市的海水运输。因此在选择的时候会根据输送物料的耐磨性以及耐压性进行确定。我们在弯曲软管的时候应该谨记它的弯曲半径，并且保证我们操纵它时的弯曲半径不要小于产品给定的弯曲半径，否则便会损坏它的骨架，也会让它的使用寿命减少。观色彩,用全新料做出的PU管,其外表有自然的亮色,感觉十分润滑。本产品为内嵌钢丝骨架的TPU软管，该品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。为了保障产业通风吸尘软管在产业出产领域中的（指效能高的）率，设计者们在设计产品的时候应考虑产品的耐热、受冷、耐磨、耐用、耐高温等性质。