

安庆外墙岩棉板 炜源建材质量好 外墙岩棉板生产厂家

产品名称	安庆外墙岩棉板 炜源建材质量好 外墙岩棉板生产厂家
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13 栋1106室
联系电话	15105608655

产品详情

浅谈隔墙岩棉板的性能

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。公司与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来！

浅谈隔墙岩棉板的性能？

隔墙岩棉板具有优异的减震和吸音特性，100%不含石棉。世界卫生组织下属的国际疾病研究所证实，岩棉“不太可能引起ai物质”。岩棉水提取物为中性或弱碱性，建筑外墙岩棉板，不会损坏或腐蚀与其接触的材料;没有氟氯化碳，氟氯烃和氢氟碳化合物不会破坏大气臭氧层。易于操作，荆州岩棉板，易于切割，可以用美工刀完成。隔墙岩棉板主要用于建筑室内隔墙隔墙，降噪系统，运输，设备减震，吸音降噪处理，效果十分理想。采用铝箔贴面的岩棉毡也具有很强的耐热辐射性。它是高温车间，控制室，机房内壁，隔间和平顶的优良衬里材料。

岩棉板施工要点

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。公司与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来！

岩棉板施工要点：

施工应具备以下条件：

1.岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，外墙岩棉板生产厂家，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固，板缝应自然靠紧，板间缝隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，应有保温材料填充处理，合肥岩棉板，相邻板面应平齐，板间高差不得大于1.5mm。

2.所有可达岩棉板的穿墙管线与构件，其出口部位应用相同材料填实后进行防水密封处理。

3.如在施工过程中发现贴面层脱落，应及时采取粘结或者用锚固件锚固的方式固定，并及时进行外饰面层施工

安徽炜源建材有限公司位于安徽省合肥绕城高速北环段岗集出口处，公司成立以来发展迅速，防火外墙岩棉板，业务不断扩大。我公司主要经营建筑保温材料，产品线多样，产品有建筑用阻燃板，普通黄板和普通灰板等各种高，中，低档保温板材，以及家装用地暖专用板。

岩棉板导热系数vs酚醛板导热系数：岩棉板胜 岩棉板防火等级vs酚醛板防火等级：岩棉板胜

一、岩棉板

导热系数：0.040 W/m.K

防火等级：一级

描述：

1.应用久、超成熟的一级外保温系统用材 岩棉薄抹灰系统在欧洲提交修改应用了近三十年 欧洲一级外保温系统、防火隔离带肯定会选材料 欧洲幕墙系统肯定会选保温材料

2.标准化程度高 欧洲标准：ETAG 004、EN13500
国内标准：GB/T***《建筑外墙外保温用岩（矿）棉板》已经报审

3. 导热系数 0.040

4. 价格相对于聚ben板价格较高

5. 附加值 墙体隔音好、透汽性好 外保温系统的岩棉是憎水型产品 外保温用岩棉均为高强度板，并有成熟、完善的系统安全性方案 国外早的工程是1981年，安庆外墙岩棉板，至今完好无损

二、酚醛板

导热系数：0.025-0.035 W/m.K

防火等级：B1级—一级

描述：

1.所有B1级保温材料中表现很好，烟雾少，遇火呈焦炭状，火势不蔓延

2.但在燃烧中会释放甲醛

3. 湿度下的体积稳定性差，系统易开裂
4. 表面有层无纺布，影响粘结力
5. 硬脆、易粉化掉渣
6. 无法打磨
7. 价格，相对于聚ben板价格较高
8. 贴板平整度控制不了，系统易在板缝处开裂

安庆外墙岩棉板-炜源建材质量好-外墙岩棉板生产厂家由安徽炜源建材有限公司提供。“岩棉板,挤塑板”就选安徽炜源建材有限公司，公司位于：六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室，多年来，炜源建材坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。炜源建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事江西挤塑板，江西环保挤塑板，江西挤塑板厂家的厂家，欢迎来电咨询。