

耐磨地坪漆 滁州地坪漆 弘康地坪漆施工

产品名称	耐磨地坪漆 滁州地坪漆 弘康地坪漆施工
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

房常用的防尘地坪涂料是一种在常温下固化(硬化)的高固体无溶剂环氧地坪涂料。它具有耐油、耐化学、耐磨、耐冲击、防滑、易清洗等优点，与基材附着力强，施工方便，可根据用户要求制成不同厚度的地坪，也可根据用户要求制成颜色，产品分为底涂、中涂和面涂。防尘地坪将来会涂什么

1、绿色环保在国内外对于地坪漆环的保护要求会越来越高。尤其是一些出口地坪的油漆产品，仅仅满足国家标准的要

求，已经不能满足客户的要求。

2.生产生产是每个地坪涂料企业强调的竞争力之一。劳动力需求短缺迫使地坪油漆公司改善自动化和装配线操作。

3.成本降低随着竞争的加剧，地坪涂料利润会越来越低，这就要求地坪企业善于使用它。新品种和新技术使企业能够有效地控制整体制造成本。

环氧地坪在什么温度与速度下可以施工：

涂装环境温度范围：5~35。基面温度至少高于空气温度3 以上；

涂装环境湿度范围： 80%；

通风条件：应确保施工场所通风无尘，但不应有强风，以免带进灰尘影响表观效果和后续涂层的附着力。

清洁

施工完毕，用稀释剂清洗涂装工具设备，对已经固化的漆污，用机械方法清除。

保养

涂膜实干期间严禁接触水、溶剂等介质，滁州地坪漆，严禁承压，环氧地坪漆，。环境温度为25 时，涂膜完全固化需要7天；温度越低，完全固化时间越长；温度越高，完全固化时间越短。

地坪水漆优点：

1、适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；

2、环保性能好，还具有不含

溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求；

3、真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高；

4、操作性佳，地坪水漆的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，地坪漆公司，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。

地坪水漆用途：

地坪水漆有着对有水份的素地潮湿的环境起到不会排斥的作用，耐磨地坪漆，从而降低涂料在特殊情况下产生的质量风险！而且更为环保。适用于要求防尘、美观、环保的场所，如医院、食品厂、超市、乳品厂、化妆品厂、展厅和学校等。能在潮湿基面及通风不良的场所施工，特别适用于旧地坪翻新及地下停车库地坪。

耐磨地坪漆-滁州地坪漆-弘康地坪漆施工(查看)由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，弘康环氧地坪漆生产商一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：洪强。