

eps装饰线条 太原隆源装饰厂 eps装饰线条技术要求

产品名称	eps装饰线条 太原隆源装饰厂 eps装饰线条技术要求
公司名称	太原市尖草坪区隆源装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区绿果路40号
联系电话	13834674967

产品详情

【太原市尖草坪区隆源装饰材料厂】为您介绍：有关EPS线条的相关知识

安置锚固钉

当线条厚度 500mm时，在线条安置到位并养护24小时后，在线条的设定部位，用打击钻打孔，孔洞穿过EPS线条和外墙保温层，进入下层墙体不小于50mm。孔洞的外口略低于内口，eps装饰线条技术要求，以防雨水注意灌输墙体体系。锚固钉安置入孔，锚固件的圆盘须嵌入线条外貌，eps装饰线条技术标准，不得外露。

【太原市尖草坪区隆源装饰材料厂】为您介绍：有关EPS线条的相关知识

装饰百叶

北美流行的窗立面装饰件，由挤出件组装而成。窗扇制作精细，尤其是通过共挤工艺之后，不仅面层颜色多样，而且耐老化性能优异。装饰百叶窗是一种能体现传统建筑风格的装饰符号。

装饰性好

由于挂板表面仿木纹等图案各异，颜色丰富多彩，线条清晰明快，具有欧美流行的现代感，特别适用于别墅、公寓及旧楼改造等。

【太原市尖草坪区隆源装饰材料厂】为您介绍：有关EPS线条的相关知识

1 施工的温度是非常重要的，要求小于38摄氏度，虽然这个要求是比较宽泛的，eps装饰线条，河北地区高于38度的天气并不多，但是仍然要特别注意要尽量避开中午时间前后施工，eps装饰线条生产厂家，因为那时候的温度往往能达到42度。

2 安装施工时的环境也非常的重要，地面应整洁无粉尘，如果地面或是施工环境比较适，则一定要清理干净才行。

eps装饰线条-太原隆源装饰厂-eps装饰线条技术要求由太原市尖草坪区隆源装饰材料厂提供。太原市尖草坪区隆源装饰材料厂位于太原市尖草坪区绿果路40号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆源装饰材料厂在水泥及制品中享有良好的声誉。隆源装饰材料厂取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。隆源装饰材料厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。