

# 厨房排烟管道工程 永暖通风高性价比 饭店厨房排烟管道工程

产品名称	厨房排烟管道工程 永暖通风高性价比 饭店厨房排烟管道工程
公司名称	杭州永暖通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇农丰1号(青云集团正对面)
联系电话	15958182213 15958182213

## 产品详情

通风管道对于厨房来说有哪些重要性呢？

1、每家的厨房里都有烟道，一起烟道也有主副之分，主烟道贯穿整个楼体，而副烟道是相对独立的。通常家里的油烟会先到副烟道里，然后再经过隔板上的孔进入主烟道，这样可保证每户的油烟是阻隔开来的。

主烟道底层有一补风口。其原理是经过抽油烟机将烟气推入次烟道中，用抽油烟机推动力和油烟温度上浮力使油烟上升一段距离后再进入主烟道排出屋面，外加不锈钢烟道装饰板，烟道口可改入吊顶内。厨房排烟管道工程

2、由于厨房地点建筑物的格局以及厨房在建筑物中位置不一样，有条件的厨房应由建筑物的会集空调体系进行有序送风。但目前所遇到的大多数情况是建筑物没有设置厨房的送风体系。

在现在的很多带餐厅、厨房等的建筑物，仅规划了会集采暖体系而无会集空调体系。当厨房处于工作状态时，排风体系投入运转，厨房内处于负压状况，新风来历包含室外新风浸透和餐厅的空气很多补入厨房。厨房排烟管道工程

### 对通风设备及装置的查验

通风机要开箱查看：查看通风机出厂合格证或质量保证书。根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺度、方位等是否与规划相符。进风口、出风口应有盖板严密遮盖。查看各切削加工面、机壳的防锈状况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。

基础的坐标、标高、平面外形尺度、水平度、笔直度、预留螺栓孔的方位、深度应契合规划要求并在答应的偏差范围内。设置减振支座的，应平坦结实。通风机底座不用减振装置而直接放在基础上的，应要求用成对的斜垫铁找平，垫铁应放在地脚螺栓的两边，并进行固定，避免灌浆时移动。

通风机的机轴应水平。通风机与电动机采用联轴器连接时，两轴中心线应在同一直线上。

风机装置后要求施工单位做静平衡查看，用手拨动风机叶轮，学校厨房排烟管道工程，使其旋转，每次都不应停留在本来的方位。

风机试运转时应查看叶轮旋转方向是否正确，饭店厨房排烟管道工程，经不少于2小时运转后，滑动轴承温升不超越35℃，酒店厨房排烟管道工程，温度不超越70℃；滚动轴承温升不超越40℃，温度不超越80℃。

## 厨房排烟管道工程

厨房排烟罩体系是一种新型的环保的除体系，它的作业原理是：循环水进入排烟罩进入管径喷头喷入烟罩内，由于喷头的规划比较共同，使水流呈扇形雾状喷出，且覆盖的面积也比较宽阔，不会呈现水雾死角区。部分体积较大的水珠，经反射板反弹，可再雾化。抽油烟机将油烟向下排放，通过水雾除尘冷却后再排放到大气中的一个进程。通过除尘、降温再排放进入大气已经是清洁的气体了，达到了环保的目的。穿过雾水区的水气混合体在气水分离扇的旋转效果下，气体被抽风体系的风机抽走，水又流回水循环体系。与油烟相遇过的雾水打在托水板回水槽，由水槽进入控制体系。油烟或炉烟由于体系的强制抽风，在往动的工程中与雾水交叉混合，厨房排烟管道工程，此刻由于风速不高，加入化油剂的水雾的与油烟混合并发生皂化反响，对油烟起净化分离效果，油及气味全随水而出。厨房排烟罩体系是一个遍及用于厨房油烟净化的环保产品。

厨房排烟管道工程-永暖通风高性价比-饭店厨房排烟管道工程由杭州永暖通风设备有限公司提供。杭州永暖通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！