

# POM MC90重庆云天化POM MC90一级系列

产品名称	POM MC90重庆云天化POM MC90一级系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:云天化
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

## 产品详情

重庆云天化POM（总代理）-成都新闻不要采用不同金属的导线相互连接。屏蔽管（层）应可靠接地，并保证整个长度上连续可靠接地。信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。屏蔽层接地点尽量远离变频器，并与变频器接地点分开。磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用，具体方法为：输入线一起朝同一方向绕圈，而输出线朝同一方向绕圈即可。绕线时需注意，尽量将磁环靠近变频器。一般对被干扰设备仪器，均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。、想提高原有输送带的速度，以Hz运转，变频器的容量该怎样选择？输送带消耗的功率与转速成正比，因此若想以HZ运行，变频器和电机的功率都要按照比例增加为HZ/HZ,即提高%容量。、采用PWM和VVC+的区别是什么？在VVC中，控制电路用一个数学模型来计算电机负载变化时的佳的电机励磁，并对负载加以补偿。此外集成于ASIC电路上的同步PWM方法决定了逆变器半导体器件（IGBTs）的佳开关时间