

# 锂电池测试用恒温箱恒温柜25度

产品名称	锂电池测试用恒温箱恒温柜25度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	606544.00/台
规格参数	温度:2-48 容积:50-1028升 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 锂电池测试用恒温箱恒温柜25度公司说明-

北京福意电器有限公司凭借长期积累的优势，公司对产品不断的开发创新，博取众家之长，追求内外兼优。产品选用压缩机及名优配件，由于其合理的设计和精心的工艺，经过严格的测试和检验，因此产品具有制冷迅速、制冷效率高、低能耗、低噪声、性能可靠、经久耐用等优点。

锂电池测试用恒温箱恒温柜25度用途-用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能，高性能电池测试和项目的试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

【标题】型号说明：

-----  
产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸  
-----

## [2-48 单门恒温测试箱]

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

## [2-48 双门恒温测试箱]

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1830mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

## [0-100 高温恒温测试箱]

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

## [-30-10 低温测试箱]

FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm

锂电池测试用恒温箱恒温柜25度产品说明：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用优良材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 7、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用优良A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

锂电池测试用恒温箱恒温柜25度相关：

勤发发