

石棉水泥电缆管厂家

产品名称	石棉水泥电缆管厂家
公司名称	沧州卓鑫管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市东光城东开发区
联系电话	15720444459

产品详情

维尼纶管供货范围 产品根据单根长度分为3m、4m两种，即可单独使用，也可混合使用，规格型号从管口内径维尼纶管适用范围； 维尼纶管适用于配电网所用地 下电缆保护管，该产品为新产品。外观质量：内外表面无伤痕，脱皮，起层，裂纹，粘块。长度：误差范围<10mm。 弯曲度：<5mm 椭圆度： 2 管体壁厚正负公差：<0.5mm 电缆管及接头的抗折荷载、外压荷载和抗渗性 抗冲性能：达到IEC614.1：1994规定的高等级要求 内表面摩擦系数：<0.35 热阻系数： 1.0m.k/w 管子敷设系数：>0.96 维尼纶管耐热防火性能：可承受500 以上高温不变形，阻燃，瞬间1000 不 抗渗性：A类在0.1MPa下，B类在0.2MPa水压下持续60S，水压无渗漏。耐腐蚀性：耐酸碱腐蚀，埋入地下，随时间增长，强度有所提高。使用寿命：100年以上无粉化、腐蚀。抗冻性：反复25次交替冻融无起层和龟裂。 产品使用环境条件 环境温度±40 抗震裂度:7度 系统频率:50HZ 系统高运行电压:220kv 维尼纶管供货范围 产品根据单根长度分为3m、4m两种，即可单独使用，也可混合使用，规格型号从管口内径 维尼纶管 100- 225三大类上百种，也可根据用户需求进行特殊规格产品的制造。

维尼纶管 100- 225三大类上百种，也可根据用户需求进行特殊规格产品的制造。

网址：www.czzxgy.com www.zxgy77.com