

# ES-7单组分亚光邦定胶

产品名称	ES-7单组分亚光邦定胶
公司名称	北京航通舟科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:ES-7单组分亚光邦定胶 产品等级:合格 固体含量:100 ( % )
公司地址	北京市丰台区西四环南路48号208室
联系电话	86 010 87917306/87917302

## 产品详情

牌号	ES-7单组分亚光邦定胶	产品等级	合格
固体含量	100 ( % )	粘度	30000 ( mPas )

es-7单组分亚光邦定胶

### 产品简介

本产品为单组分环氧树脂胶粘剂，外观为黑色粘稠液体，常温储存稳定，当加热至100 以上时能迅速凝胶。本产品具有一定的触变性、点胶后能使胶滴保持一定的形状直至固化，适用于电子器件的组装及线路板芯片的邦定密封。本产品固化后呈亚光，具有使用方便、胶接强度高、固化速度快、收缩率低、无毒无害等特点；并具有良好的电性能和耐溶剂性能。该胶具有固化后邦定不合格时再次加热到70-80用特制刀具剔开胶修复的特点，也可做成硬度很高的磁化胶。

### 产品特性

外观	黑色糊状液体
粘度(25 ),mpa.s	25000—35000
密度g / cm <sup>3</sup>	1.30
固化条件：	120 /30min 或按客户要求
固化物外观	黑色亚光
适用期	25 /2个月，5 /6个月

### 固化物性能

固化收缩率(%) : 0.6

体积电阻系数,  $\Omega \cdot \text{cm}$  :  $2.6 \times 10^{15}$

表面电阻系数,  $\Omega$  :  $1.7 \times 10^{15}$

介电常数 : 4.1

介电损耗 : 0.022(50hz) 0.042(1mhz)

击穿电压, kv/mm : 21

邵尔硬度 : d90

### 使用方法

本产品可直接用于涂胶。应在适用期内将胶料使用完毕，近期不用的胶料可进行低温密封储存。从冷库中取出的胶粘剂，应放置一段时间（如4小时）使其达到环境温度后，方可打开包装使用。

### 包装规格

5公斤/5l

### 储存方式

低温储存，储存温度应低于25℃。