

## cpvc电力保护管销售厂家

产品名称	cpvc电力保护管销售厂家
公司名称	沧州卓鑫管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市东光城东开发区
联系电话	15720444459

## 产品详情

1、CPVC电力管选择标准要求一般CPVC电力管内径应大于或等于电缆外径的150%。电压等级越高应选用较大内径CPVC电力管。横越马路、桥梁下方、河床下方等应采用环刚度等级高的CPVC电力管；特殊环境(如：化工厂、发电厂等)应选用高环刚度CPVC电力管；绿化带下、人行道下、居住区、工矿企业非机动车道下可选用环刚度较小(即管壁较薄)的CPVC电力管，可节省；对CPVC电力管有特别性能要求的须向生产厂家说明，按用户要求生产。、CPVC电力管搬运标准要求CPVC电力管现场搬运和安装一般可采用人工进行，但必须轻抬轻放，严禁直接在地面上拖拉。

3、CPVC电力管沟槽的开挖标准要求：按设计单位设计要求进行沟槽开挖，沟底应整平夯实，再均匀铺设一层厚度150mm水泥沙浆找平。上层套管距地面应大于或等于700mm，套管两边留宽200~300mm。?4、CPVC电力管地基处理标准要求地基处理，一般来说要将沟底挖平，如遇松软地质，建议在管枕下辅一层100MM素砼;如遇暗浜等应先挖除淤泥，再用大石块压实，然后分层夯实回填土，并建设铺设200MM的钢筋混凝土板。

网址：[www.czzxgy.com](http://www.czzxgy.com)      [www.zxgy77.com](http://www.zxgy77.com)