

# 西安旧房翻新装修瓷砖空鼓到底怎么避免？业主装修时盯死这5处，住60年不出问题！

产品名称	西安旧房翻新装修瓷砖空鼓到底怎么避免？业主装修时盯死这5处，住60年不出问题！
公司名称	西安绿庭装饰工程有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	品牌:西安绿庭装饰 工期:5-30天 价格:根据施工项目计算
公司地址	西安市高新区沣惠南路18号唐沣国际广场第1幢3单元20层32011室（注册地址）
联系电话	029-87385890 18165273948

## 产品详情

在家里装修完之后我们都知道，要拿一个小锤子这儿捶捶那儿捶捶，目的就是看一看瓷砖是否出现了空鼓现象，可是我们会发现即使自己24个小时一直呆在工地监工，出现了空鼓的现象，这到底是为什么呢？就和【绿庭装饰】[西安旧房翻新](#)装修公司一起来探讨一下，引起瓷砖空鼓的原因就这么几点。

- 1、瓷砖本身的质量不过关。这个非常好理解，还有就是施工队工程施工带来的问题，这个也就是我们要一起探讨的问题。
- 2、墙体腻子层没有清理干净。毛坯房的墙面开发商会刷上一层腻子，可是在装修铺贴瓷砖的时候是需要清理干净的，并且用钢丝凿毛干净，[西安旧房翻新](#)装修公司提醒，如果不清理干净，水泥砂浆于墙体粘结的不牢靠，就会出现空鼓的现象，即使瓷砖于水泥砂浆粘结得再好也会脱落。
- 3、瓷砖留缝不够。瓷砖是会有热胀冷缩的现象的，瓷砖留缝不够的话瓷砖就会相互的挤

压脱落，一般要留1到2mm的缝，很多时候施工过程中师傅的水平不行，赶工期，导致留缝不均匀，有的地方留了2mm，有的地方只有0.5mm，所以铺砖好的师傅很重要，现在很多家庭都讲究无缝贴砖也不是不可以，但是要尽量保证室内的温度是恒温的，但是恒温是不存在的还是留缝吧。

4、水泥沙子的比例不对。一般墙砖是1:2.5，也就是1份水泥2.5份砂子，然后混合之后去粘贴，可是很多时候没有控制，变成了1:6,1:6的粘贴上去，非常的不牢靠，当时看起来是粘贴住的，但是时间一长就容易脱落。并非瓷砖的质量问题。

5、瓷砖铺贴之前没有浸泡。很多墙砖都是瓷砖，瓷片的吸水率大于10%，如果铺贴前不进行浸泡的话，会把泥浆中的水分给吸走，导致空鼓和开裂，甚至是脱落。

#### 【绿庭装饰】[西安旧房翻新](#)

装修公司提醒，许多完的房屋都会存在瓷砖空鼓的现象，但是记住以上的这些，在装修的时候就要格外留意了。