

海曙区厂房楼板荷载检测公司

产品名称	海曙区厂房楼板荷载检测公司
公司名称	浙江中赫工程检测有限公司
价格	1.60/平方
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册地址）
联系电话	13588140321

产品详情

海曙区厂房楼板荷载检测公司

@联系 盛经理

作为海曙区本地区权威建筑工程质量检测鉴定中心，我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计业务

浙江建筑检测鉴定中心机构，作为本地建设厅批准的房屋质量检测鉴定公司，拥有房屋安全性检测鉴定资质、危房检测鉴定资质、钢结构厂房可靠性鉴定、加固施工资质等多项检测和施工资质，能对外的权威房屋质量安全检测鉴定报告，欢迎广大客户来电咨询。翰达公司下设建筑结构检测室、地基基础检测室、钢结构检测鉴定、危房评估检测室、钢结构检测室、钢结构安全性鉴定、综合行政办公室、市场业务室等科室。公司拥有先进的检测仪器设备，配备了先进、完善的试验环境与工具。公司力求以雄厚的实力和高度责任感为委托方提供科学、客观、公正的测试数据、的测试报告和高品质的服务质量，在业界有着较高的声誉。

海曙区厂房楼板荷载检测公司,海曙区厂房楼板荷载检测公司

1、采用合金钢贴衬

合金钢是一种防腐性能很好的材料，主要类型有：钛合金板(TiCr2)和镍基合金板(C-276)。

钛是一种很耐腐蚀的材料。常温下钛的化学活性很小，能与HF等少数几种物质发生反应，但温度增加时钛

的活性迅速增加，特别是在高温下钛可与许多物质发生剧烈反应，从而产生腐蚀。c-276是一种含钨的镍一铬一钼合金。其硅、碳的含量极低，在氧化和还原状态下，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性。

尤

其具有：出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子的侵蚀，钨

元素的存在也进一步提高了该合金板的耐腐蚀性。

近年来，国际国内市场镍价持续上涨，使得c-276合金材料初期成本较高，制约了C-276合金在脱硫烟囱中

的应用。国内应用于烟囱内筒耐腐内衬的工程实例还比较少，在国外该合金已广泛应用于脱硫塔及烟囱中

。无论钛合金还是镍合金均是一种防腐性能很好的材料。但由于其价格过于昂贵，且合金贴衬重量较重

，增加了烟囱的承重负荷。对于合金贴衬的施工要求也较高，因此，一直未能在国内推广使用。

2、采用耐高温鳞片树脂涂料

采用耐高温的鳞片树脂涂料做烟囱的防腐材质是一种较为经济的方案，鳞片树脂防腐的原理主要是迷宫效

应，一般采用喷涂或镟刀涂抹的施工方法，但厚度较薄，仅为2 mm左右。鳞片树脂涂料价格较为经济，单

价为合金材料的10% ~ 20%

，但是，该材料的防腐能力相对合金材料较弱，耐高温性能较差，寿命较短，

需要定期的检查、补缺。

3、采用聚脲涂料

采用聚脲涂料做烟囱的防腐材质也是一种较为经济的方案。一般采用喷涂的施工方法，厚度为1~3 mm左

右，一次成形，不会受空气中水分或温度变化的影响，材料不易燃。施工采用喷涂方式，简单易行，时间

短，材料对不同工况适应性较好。

4、采用轻质发泡耐酸玻璃砖内衬

发泡耐酸玻璃砖是以硼酸玻璃为基础制成的，耐各种浓缩酸和包括氯化物在内的废气冷凝液的腐蚀，导热

性低。由发泡耐酸玻璃砖以及粘结剂人造橡胶形成的防腐衬里，在化学环境与温度变化的情况下，都具有

防腐能力。由于其导热性低，使原来的烟囱内衬和保温层结构合二为一。

该种玻璃砖在高温和高浓度的SO₂和SO₃气氛中有很强的抗腐蚀能力，可靠、耐用、维护量小、对基地要求

也较低、可直接粘贴在钢板、混凝土和砖面上、无须锚固、施工简单、施工时间短。