

# 地埋式污水玻璃钢一体化预制提升泵站

产品名称	地埋式污水玻璃钢一体化预制提升泵站
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

### 地埋式污水玻璃钢一体化预制提升泵站

提升污水，雨水，饮用水，废水的提升装备，由工厂统一生产组装后运至现场安装的交钥匙泵站。术语1.1 一体化预制泵站[1] Integrated prefabricated pumping station由顶盖、玻璃钢（GRP）筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成，以满足增压提升排水要求的设备1.2 顶盖 Top cap

1.3 筒体 Cylinder预制泵站的井筒部分。1.4 底座Lampstand

1.。

应用范围1.生活小区或农村社区污水的收集与输送2.城镇污水处理厂污水的收集与输送3.城区低洼地区雨水的收集与输送4.市政污水管网的建设与改造5.老泵站的改造与扩建6.湖泊的水体循环

玻璃钢一体化污水泵站 生活污水处理维保责任1：维保人员应热情为客户服务，耐心讲解故障发生的原因，及时准确地排除故障;2：因业主方人为造成的故障应照章收取维保成本费用;3：因维保操作不慎而造成的损失由我司承担;4：质保期内按合同免费维保，质保期满后维保费用按合同或维保协议执行。5、我公司产品质量保证期为二年，在武汉售后服务部长期备有产品必须的备品备件，24小时内随时随地保证用户设备的正常使用。6、在工程保修期内，对任何因安装工艺、材料和产品质量造成的设备或部件的损坏，均无偿进行更换和维修。7、在工程保修期外，对任何因安装工艺、材料和产品质量造成的设备或部件的损坏，适当收取备品备件的成本价格，并免费为用户提供相应的服务和维护。

一体化预制泵站特点：1、抗冲击负荷的能力。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上；2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力；3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力,污水与生物膜的接触效率高；4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征；5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理；6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资；7、设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少；8、易于完成自动控制,管理、操作简单。