

# PM35透气钢 日本新东PM35排气钢 塑胶模具用疏气钢

产品名称	PM35透气钢 日本新东PM35排气钢 塑胶模具用疏气钢
公司名称	东莞市日展金属材料有限公司
价格	850.00/kg
规格参数	硬度HRC:35-40
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	86-076981584896 13580982636

## 产品详情

PM35透气钢 日本新东PM35排气钢 塑胶模具用疏气钢

3mm-350mm，均有现货

PM-35透气钢圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆 PM-35透气钢板材销售：厚度2mm-300mm，均有现货 PM-35透气钢 板材分类：机扎板、锻造板、锻板、扎板 PM-35透气钢  
产品备注：零售，批发1吨起按批发价格销售

透气钢/排气钢/疏气钢/PM-35：

化学成分%	碳C	硅Si	铬Cr	镍Ni	锰Mn	钼Mo
(只供参考)	0.012	0.07	16.50	1.20	0.17	1.90
比较标准及特征	特殊烧结粉末钢					
出厂状态	HV350-400					
特性	优质预硬,具透气功能,抗锈防酸能力,易切削,放电加工性能良好					
用途	适用于塑胶及压铸模具，解决因困气所形成之品质及效率问题					

排气钢

一种内部有微孔的模具钢

别名:日本排气钢,日本新东排气钢,PORCERAX 排气钢,PM-35排气钢

型号:PM-35-7,PM-35-25,PM-35-35

产地:日本

品牌:新东(Sinto)

特点:1.比重小,比强度大。2.能量吸收性好。3.制振效果好。4.比表面积大。有1/4的组织是通孔。

特性:

1.降低注射压力,减少成型和保压时间。

2.降低和消除成型件的内应力,防止产品的变形和曲翘。

3.表面皮纹的塑料零件,由于高温高压产生的亮光皮纹,能解决要求亚光的表面。

4.由于模具分型面的紧密配合,可以解决开模困难等情况。解决通常利用顶针、镶件等无法提供足够表面区域以容纳可能产生的大量气体等诸多问题,避免了利用分型面或其他排气系统而产生的飞边及其他瑕疵。

5.可使由于浇口偏位、壁厚不匀、壁薄产品等较难成型问题得到解决和缓解。

6.由于成型材料高温产生的气体和模具腔内快速聚压产生的烧焦、流痕、缺料、吸气造成的零件变形等缺陷能得到充分解决。

7.提高成型生产效率,节约生产成本。