

GBT 17795 建筑绝热用玻璃棉制品检测

产品名称	GBT 17795 建筑绝热用玻璃棉制品检测
公司名称	国瑞中安集团-全球法规注册
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103
联系电话	13316413068 13316413068

产品详情

建筑绝热用玻璃制品保温棉在幕墙保温，钢结构，金属面夹芯板，通风管道等领域广泛应用，根据所呈现的形态分为玻璃棉板，玻璃棉毡和玻璃棉条，具有密度低，导热系数小，耐酸，抗腐，不蛀，化学稳定性好，无毒无味，价廉，寿命长，施工方便等特征。

GB/T 17795-2019建筑绝热用玻璃棉制品指标：

测试项目	内保温用	幕墙用	钢结构用	金属面夹芯板用	通风管道用	测试标准
外观					GB/T 17795	
尺寸						
密度	GB/T 5480					
渣球含量						
含水率	GB/T 20313					
导热系数	GB/T 10294					
热阻						
燃烧性能	GB 8624					
憎水性	---	GB/T 10299				
质量吸湿率						
甲醛释放量	---		GB/T 32379			
施工性能		GB/T 17795				
纤维直径						
压缩强度		GB/T 13480				
抗霉菌						
降噪系数	GB/T 20247					
腐蚀性	GB/T 17393					
TVOC释放量	GB/T 29899					
透湿性		GB/T 17146				

相关标准：

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 10699-2015 硅酸钙绝热制品

GB/T 25998-2010 矿物棉装饰吸声板

GB/T 5480-2017 矿棉及其制品试验方法

GB/T 19686-2015 建筑用岩棉绝热制品