

Z5-AA01P-02-TOP|B&PLUS特惠销售RFID代理商Z5-AA01P-02

产品名称	Z5-AA01P-02-TOP B&PLUS特惠销售RFID代理商 Z5-AA01P-02
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:B&PLUS 型号:Z5-AA01P-02 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

PNP规格8位系统/ ID读取器与上级设备的接口：并行信号规格书下载需要用户注册才能下载以下数据。
如果您还没有注册，请注册。 指导手册手册 CAD文件

产品规格

型号 (NPN)

Z5-AA01N-__

型号 (PNP)

Z5-AA01P-__

尺寸

M30x74.5

电源电压/电流消耗

24VDC + 10%-20% (包括波纹) /50mA

输出信号

并行 (8位+数据有效)

工作环境温度

0 ... + 50

储存环境温度

-25 ... + 70

防护结构

IP67

电缆

规格：PUR / 8 , 2x0.5mm² + 9x0.18mm² 电缆长度：5m , 10m

无线电法标准

感应式读/写通信设备（无线卡系统等）ARIB STD-T82AC-12039

重量

100g + 电缆70g / m

同类产品

Z1-EA02-128

Z1-FA01-128

Z1-FB01-128

Z1-B011-128

PNP仕様8ビットシステム/IDリーダー上位機器とのインターフェース：パラレル信号仕様ダウンロード
以下のデータダウンロードにはユーザー登録が必要です。まだお済みでない方はご登録をお願いします。
。取扱説明書Manual CAD Files

製品仕様

型式（NPN）

型式（PNP）

サイズ

M30x74.5

電源電圧/消費電流

24VDC +10% -20% (リップル含む) / max.50mA

出力信号

パラレル (8ビット+データ有効)

使用周囲温度

0...+50

保存周囲温度

-25...+70

保護構造

IP67

ケーブル

仕様：PUR / 8, 2x0.5mm²+9x0.18mm²ケーブル長：5m、10m

電波法規格

誘導式読み書き通信設備 (ワイヤレスカードシステム等) ARIB STD-T82第AC-12039号

100g + ケーブル70g/m

同じカテゴリーの製品

Z5-DA01N-PU02

Z5-DA01P-PU02

Z6-01-R 【生産停止品】

Z6-01-U

PNP仕様8ビットシステム/IDリーダ上位機器とのインターフェース：パラレル信号仕様ダウンロード以下のデータダウンロードにはユーザー登録が必要です。まだお済みでない方はご登録をお願いします。取扱説

製品仕様書Z5-DA01N-AA01N-__

電源電圧/消費電流24VDC +10% -20% (リップル含む) /
max.50mA

出力信号パラレル (8ビット+データ有効)

使用周囲温度0...+50

保存周囲温度-25...+70

保護構造IP67

ケーブル仕様 : PUR / 8,

2x0.5mm²+9x0.18mm²ケーブル

電波法規格誘導式読み書き

システム等)

重量100g + ケー

同じカテゴリーの製品

[Z5-DA01N-PU02](#)

[Z5-DA01P-PU02](#)

[Z6-01-R 【生産停止品】](#)

[Z6-01-U](#)