

直流一直流 (DC/DC) 变换器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 直流一直流 (DC/DC) 变换器 |
| 公司名称 | 济南宏源电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:电源模块 |
| 公司地址 | 中国 山东 济南市 济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地2区25号 |
| 联系电话 | 86-053188190005-804 15053120073 |

产品详情

类型 电源模块

输入：dc9~18v

；dc18~36v；dc36~72v；dc72~154v；dc154~310v；dc230v~460v；dc310v~620v；dc385~770v；dc460~924v

输出：?输出电压精度:±1% max；源效应:±0.3% max；?温度系数:0.02%/；输出电压可调范围±10%；

?纹波及噪声(mvpp)<1%的输出电压；效率：80%?绝缘强度 输入uin、输出uo-浮地：(1) uin、uo 48v

：ac500v；(2) 48v uin、uo 110v：ac1000v；(3) 110v uin、uo 220v：ac1500v；(4) uin、uo 220v

：ac2000v，1分钟,5ma。绝缘电阻：?输入-输出、输入-浮地、输出-浮地 50m /dc500v。环境：

?工作温度：-25~55，20%~90%rh(无凝露)。?存储温度：-40 ~85，10%~95%rh(无凝露)；

海拔高度<2,000m。结构?冷却形式：自然冷却。(特殊情况可风冷)

?特点：输入电压范围宽、工作温度范围广、体积小、重量轻、效率高，工作可靠性高。

主要用于仪器仪表、电力机车、计算机控制、电力自动化等。备注：下表中所标机壳尺寸为在此功率及输出条件下的最小尺寸，客户也可以要求用较大机壳或定做(外形尺寸、输出等)。