

# 铁路系统专用电源

产品名称	铁路系统专用电源
公司名称	济南宏源电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 济南市 济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地2区25号
联系电话	86-053188190005-804 15053120073

## 产品详情

输入：?ac85~264v , 40hz~440hz ; dc35~150v ?漏电流<0.5ma/ac230v

?启动冲击电流（冷态时）30a/ac230v ; 15a/ac115v。输出：?输出电压精度:  $\pm 0.5\%$

max ; 线形调整率:  $\pm 0.3\%$  max ; ?温度系数: 0.02%/ ; 输出电压可调范围  $\pm 10\%$  ; ?纹波及噪声(

mvpp)<1%的输出电压 ; 效率: 80% 绝缘强度: ?输入-输出、输入-浮地: ac2000v , 1分钟, 5ma ; 输出-

浮地: ac500v , 1分钟, 5ma。绝缘电阻: ?输入-输出、输入-浮地、输出-浮地 50m /dc500v。环境:

?工作温度: -25~55 , 20%~90%rh (无凝露)。?存储温度: -45 ~85 , 10%~95%rh (无凝露);

海拔高度< 2,000m 结构: ?冷却形式: 自然冷却。(特殊情况可风冷) 特点: 输入电压范围宽、工作温

度范围广、体积小、重量轻、可承受电力机车等造成的强烈干扰、抗振抗冲击、工作可靠。

主要用于机车车载用仪器仪表、检测控制, 信号指示, 道岔, 及站间信号的各种电源。备注: 下表中所标机壳尺寸为在此功率及输出条件下的最小尺寸, 客户也可以要求用较大机壳或定做(外形尺寸、输出等)。