

恒流恒压源

产品名称	恒流恒压源
公司名称	济南宏源电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 济南市 济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地2区25号
联系电话	86-053188190005-804 15053120073

产品详情

输入：?商业级：ac220 ± 20%25%v，ac110 ± 20%25%v，频率47~63hz
?工业级：ac220 ± 25%40%v，ac110 ± 25%40%v，频率47~440hz ?漏电流<0.5ma/ac230v
?启动冲击电流（冷态时）30a/ac230v；15a/ac115v。 输出：?稳流精度: 商业级 ± 1% max；工业级 ± 0.5% max ?温度系数: 商业级0.03%/；工业级0.02%/ ?纹波及噪声(mvpp)<1%的输出电压；效率：≥ 80%
?绝缘强度 输入-输出、输入-浮地：ac1500v，1分钟，5ma；输出 - 浮地：ac500v，1分钟，5ma。
绝缘电阻：?输入-输出、输入-浮地、输出-浮地 ≥ 50mω/dc500v。 环境：?工作温度:
商业级0~45℃，20%~90%rh（无凝露）；工业级-25~55℃，20%~90%rh（无凝露）。 ?存储温度：
商业级-25℃~75℃，10%~95%rh（无凝露）；工业级-45℃~85℃，10%~95%rh（无凝露）；海拔高度< 2,000m 结构：冷却形式：自然冷却、大功率为风冷 特点：即可恒压也可恒流：当电源所带负载使输出电流小于电源的额定输出电流时，电源工作在恒压状态；当电源所带负载使输出电流大于电源的额定输出电流时，电源工作在恒流状态。 恒压恒流精度高：
恒压状态下，稳压精度可达1%；恒流状态下，稳压精度可达1%。 用途广泛：可广泛应用于对电池的恒流、恒压充电，电解仪器仪表,电解工业,电机驱动及各种工业用需恒流的设备等。 备注：下表中所标机壳尺寸为在此功率及输出条件下的最小尺寸，客户也可以要求用较大机壳或定做（外形尺寸、输出等）。