

FAZ120/42，矿用安全阀

产品名称	FAZ120/42，矿用安全阀
公司名称	乐清市七里港兴瑞煤机厂
价格	55.00/个
规格参数	连接形式:螺纹 材质:碳钢 品牌:OEM
公司地址	中国 浙江 乐清市 七里港镇马道头村
联系电话	86 0577 62652744 13819769427

产品详情

连接形式	螺纹	材质	碳钢
品牌	OEM	阀瓣开启高度	微启式安全阀
结构形式	弹簧式	公称通径	KJ13 (mm)
型号	FAZ120/42	适用介质	油品
标准	国标	流动方向	单向
零部件及配件	配件	形态	柱塞式
压力环境	高压	类型(通道位置)	二通式
阀体构造	不封闭式		

产品简介

- 1、用途 安全阀是防止立柱或千斤顶过载，保证支架的可缩性和恒阻性。
- 2、执行标准mt419——1995《液压支架用阀》当顶板压力超过支架工作阻力时，使立柱工作腔的夜里释放，不仅保证恒定工作压力，同时起过载保护作用。液体压力未达到额定释放压力时，为常闭阀门，起密封作用。
- 3、工作原理 安全阀是一种安全保护用阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当封闭系统的介质压力升高，超过安全阀规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来减低系统压力防止系统内介质高压系统的破坏。
- 4、使用说明 本阀实用于31.5mpa的主管路及支管路的液压系统中，工作介质为含5%乳化液和95%中性水混合而成的乳化液，可在10 --50 温度下正常工作，介质需要保持清洁，无杂质。采用0.125mm精度的过滤器及磁性过滤装置过滤
- 本阀在井下如需要检修时，应整体更换，不可在井下拆检，以防止脏物进入阀腔内
- 5、故障分析及排除 6、储存 安全阀储存时应排除净腔内液体，清洗干净，且涂低凝5号防锈液压油
- 同时将进，回液口堵上塑料塞，并放置于清洁于干燥处保存
- 7、订货须知
- 订货时须说明产品名称，型号及其规格，同时说明订货数量等 对特殊要求的产品可协商解决

联系方式 13819769427 传真：0577-62652744 qq:407710341 email：407710341@qq.com

联系人 朱晓如