

# 宜都塑胶跑道，宜都新国标塑胶跑道

产品名称	宜都塑胶跑道，宜都新国标塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

宜都塑胶跑道，宜都新国标塑胶跑道

塑胶跑道对基础的要求

- 一、 塑胶跑道基础一般要求按一级公路建设要求进行设计和施工。
- 二、 跑道基础宜采用沥青混凝土基础，技术要求如下：
  - 1、 密实度：压实密度大于95%，孔隙率小于6%。
  - 2、 平整度：用3米直尺检测，误差不超过3mm。
  - 3、 坡度：纵向坡度不大于0.1%，横向坡度控制在0.8~1%之间。
  - 4、 配合比：中粗粒式采用AC18，细粒式采用AC05。
  - 5、 积水率：不积水。
- 三、 若塑胶跑道基础为砼基础，技术要求如下：
  - 1、 砼基础底必须铺设防潮层(一般采用油毛毡做防潮层)，防止地下水汽上蒸。
  - 2、 砼强度：C25。
  - 3、 砼施工采用一次成型，原浆用磨浆机磨起浆，并用机械收光；不准出现起砂、空鼓、起

皮、积水等现象。

4、 平整度：用3米直尺检测，误差不超过3mm。

5、 养护期：28天，最少不得少于20天（因水泥的水化热反应未完成）。

6、 砼基础施工完后，在塑胶面层施工前对场地进行清洁处理，再用浓度为6%的稀盐酸清洗场地，干燥2天后方可施工塑胶。

7、 砼按5×5M设收缩缝，注意施工缝也必须切割开。待施工塑胶时用专业填缝胶填补切割缝。

8、 有条件允许砼基础最好设计为钢筋混凝土基础。

四、 塑胶跑道的验收标准----国标或国际田径联合会（IAAF）标准。

五、 塑胶球场对基础的要求参照上述要求进行（若球场面层材料为卷材，还应考虑增加水泥自流平层）。