

# 监利塑胶跑道，监利新国标塑胶跑道

产品名称	监利塑胶跑道，监利新国标塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

监利塑胶跑道，监利新国标塑胶跑道

### 塑胶跑道详细分类及介绍

塑胶跑道根据材料和施工方法的不同，可分为预制塑胶跑道、混合塑胶跑道、透气塑胶跑道、复合塑胶跑道、全塑胶跑道等。以下是这些类型塑胶跑道的详细说明。

预制环保橡胶跑道是以复合橡胶和天然橡胶为原料，经压延、硫化、稳定等特殊工艺制备而成。在设计过程中充分考虑了运动员的生物力学要求：三维网络的内部结构，使跑道具有优异的弹性、强度、韧性和减震效果。能有效减轻运动员的肌肉疲劳和轻伤。具有性能稳定、安装简单、环保等特点。

三元乙丙橡胶预制跑道是众多科学专家根据科学的备料和运动学原理研制的新一代跑道的结晶，完全满足了专业运动员对跑道的使用要求。跑道表面为凹凸型，跑道底部为斜凹型。具有良好的抗紫外线、耐酸碱、抗老化、低温和防霉能力。适用于各种温度和气候条件下使用。

混合聚氨酯跑道采用化工原料在工厂制备A、B两组分。在现场使用时，两个组分同时混合填充。跑道是由铺设、碾压、喷涂防滑橡胶颗粒等一系列工艺制成的。它具有弹性好、防滑、耐磨等优点，广泛应用于国际国内大中型田径运动中。采用IAAF认可的混合结构。表层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒。母体为聚氨酯，混有橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际竞争标准。标准厚度为13mm。

透气跑道由再生橡胶颗粒与单组分胶水混合，机械铺筑而成。本实用新型具有成本低、透气、透水的优点，适合中小学非竞赛场馆使用。

透水性塑料场地采用pu胶与橡胶颗粒（小胶用量）混合，机械摊铺。胶水固化后，用特殊喷涂设备喷涂PU胶和小PU颗粒（EPDM颗粒）混合物，喷涂在铺塑场地表面。该场地平整度好，弹性好，安全性高，

造价低，施工难度小，易于推广，适合非专业培训、比赛使用。

特点：有两种复合跑道。一种是在透气跑道弹性层铺8-9mm，表层铺4-5mm的三元乙丙橡胶颗粒。铺筑方法与弹性层相同。这种工艺施工简单，但面层比较平整，更适合本课程，一般不采用。另一种是将透水跑道和混合跑道结合起来的跑道，即由透水跑道弹性层和混合跑道表层组成的跑道。一般适用于地基为水泥混凝土基础，表层为混合地基的情况。

全塑跑道的特点、施工工艺、技术参数和验收方法与混合跑道相同。不同的是，混合跑道的弹性层含有不超过25%的橡胶颗粒，而全塑料跑道不含有橡胶颗粒，也就是纯橡胶，用于网球场、篮球场和排球场。羽毛球场。