

# HJVVP绞对加密通信电缆

产品名称	HJVVP绞对加密通信电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

HJVVP绞对加密通信电缆铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套市内通信电缆防潮通信电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。主要用于管道敷设。在缆芯中和层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵 HJVVP绞对加密通信电缆主要电气性能：

- 1.直流电阻:20 $\Omega$ ，0.4mm铜线,小于等于148 $\Omega$ /km，0.5mm铜线,小于等于95 $\Omega$ /km。
- 2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿
- 3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M $\Omega$ ·km,HYAT电缆大于3000M $\Omega$ ·km。

HJVVP绞对加密通信电缆工作电容：平均值 52 $\pm$ 2nF/km

HJVVP绞对加密通信电缆远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。有远传要求时可选电阻式远传压力表，该类仪表适用于测量无危险、不结晶、不凝固及对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力，并能通过仪表内部设置的同步电阻式发送器，将被测压力以电量值传至远离测量点的二次仪表上，以实现集中检测和远距离控制。在要求报警、联锁的场合可选择电接点压力表，应优先选YXC或YNXC系列产品，它采用磁助式的电接点装置，具有动作稳定可靠、接头功率较大的优点，其在仪表内部设置阻尼装置等措施，显提高了抗介质脉动和机械振动的性能，既增强了使用的可靠性、耐振性，又延长了产品的使用寿命。写得我甚至开始怀疑自己之前学到的都是些假知识。有翻看各种与装修有关的国标，均为发现有类似规定——不仅没有，反而有些规定与装修公司所说的工艺相反。今天小编就斗胆打个假，拆一拆这些无良装修公司的套路。横平竖直所谓的“水电改造横平竖直”，指的是水电管路与墙壁平行，整个房间内的水电垂直。这样做可能产生三种问题：1.费时费力费料如上图AB两点，原本可以斜线直接通过去，现在却强行横平竖直。很明显，这种做法的距离更长，相应的，人工费、材料费自然更多，工期自然要延长——说白了，就是花费更多。