

# RCH08T-211-PU-01|b&plus电磁耦合系统日本

产品名称	RCH08T-211-PU-01 b&plus电磁耦合系统日本
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:b&plus 型号:RCH08T-211-P 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

## 产品详情

RCH08T-211-PU-01,b&plus代理商,b&plus非接触耦合系统,bplus , RCH08T-211-PU-01,b&plus代理商,b&plus非接触耦合系统,bplus产品规格

### 模型

RCH08T-211-PU-01

RCH08E-211-PU-02

### 连接的远程放大器

8 + 8传输 : RC08T-011\_-00064 + 32传输 : RL64T-344\_-000 , RL64T-345\_-000

### 连接基础放大器

8 + 8传输 : RC08E-011\_-00064 +  
32传输 : RL64E-333\_-000 , RL64EA-355DN-000 , RL64E-366CL-000 , RL64E-366EI-000

### 驱动电压

24V ± 1.5V直流

### 电源电压

24V DC  $\pm$  5% (包括纹波)

驱动电流

2A

目前的消费

4A

传输距离

4 ... 9毫米/ 6 ... 8毫米

响应频率

见低音放大器

容许轴偏差

$\pm$  5毫米/  $\pm$  3毫米

负载电流

1A/ 2A

LED显示屏

工作环境温度

0 .. + 50

0 ... + 50

防护结构

IP67

连接电缆

PUR / 7.8,2x1.25mm<sup>2</sup>+ 2x0.2mm<sup>2</sup>带屏蔽

案例材料

铝+铝酸盐处理 (金属零件)

透射面材料

ABS + PBT (树脂部分)

重量

机身600g + 电缆120gx1m

机身600g + 电缆120gx2m

备注

无法传输8 + 8传输的远程部分和64 + 32传输的基础部分，反之亦然。

无法传输8 + 8传输的基础部分和64 + 32传输的远程部分，反之亦然。

可用传感器

模型一种乙CRCH08T-211-PU-\_\_50毫米45毫米300毫米RCH08E-211-PU-\_\_

传输区图

安装条件

同类产品

RC08T-011N-000

RC08T-011P-000

RC08E-011N-000

RC08E-011P-000

产品规格模型RCH08T-211-PU-01

8 + 8传输：RC08E-011-000	连接的远程放大器8 + 8传输：RC08T-011_-000	64 + 32传输：RL64T-344_-000, R
模型RCH08E-211-000	32传输2: RL64E-333_-000, RL64EA-355DN-000, RL64E-366CL-000, RL64E-366EI-000	
连接基础放大器 ± 5% (包括纹波)	驱动电压24V ± 1.5V 直流	
4A	驱动电流 2A	
电源电压见低音放大器	传输距离4 ... 9毫米/ 6 ... 8毫米	
目前的消费低音放大器	容许轴偏差 ± 5毫米/ ± 3毫米	
响应频率 见低音放大器	驱动电流 1A/ 2A	
负载电流		
工作环境温度0 ... +50		
IP67 防护结构IP67		
工作环境温度/ 7.8, 2x 连接电缆2x0.2mm <sup>2</sup> 带屏蔽		
防护结构铝+铝酸盐处理 (金属零件)材料铝+铝酸盐处理 (金属零件)		
连接电缆 ABS + PBT (树脂部分)	透射面材料ABS + PBT (树脂部分)	
案例材料600g + 电缆120gx2m	重量机身600g + 电缆120gx1m	
透射面材料传输8 + 8传输的基础部分和64 + 32传输的远程部分	备注无法传输8 + 8传输的远程部分和64 + 32传输的基础	
重量	可用传感器	模型一种乙CRCH08T-211-PU-
备注		_50毫米45毫米300毫米RCH08E-

传输区图

安装条件

模型一种乙CRCH08T-211-PU-

同类产品

[RC08T-0](#)

[RC08T-0](#)

[RC08E-0](#)

[RC08E-0](#)